

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/agregat-rozdrabniajacy-sanibo-5-p-895.html>



Agregat rozdrabniający SANIBO 5

Cena brutto	585,00 zł
Cena netto	475,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO
Podnoszenie H	9,5m - pion, 60m - poziom
Wydajność Q	150 l/min

Opis produktu

SANIBO 5 - jest to łazienkowa przepompownia ścieków.

Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie toaleta usytuowana jest poza pionem kanalizacyjnym lub poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku.

Urządzenie można zainstalować bezpośrednio przy sedesie. Posiada ono trzy wejścia przeznaczone na odbiór ścieków np. z wanny, pralki, sedes.

Istnieje możliwość zaślepienia nieużywanych wejść, dzięki czemu pompa może być używana w kuchni lub pralni bez konieczności podłączania sedesu.

Max. wydajność 150l/min, max. wysokość podnoszenia 9,5m. Pompy

SANIBO 5 wyposażone są w kosz i rozdrabniacz ze stali nierdzewnej.

ZASTOSOWANIE:

Pompo-rozdrabniacz **SANIBO 5** przeznaczony jest do przepompowywania nieczystości z wc jak i z pralek, zmywarek, pryszniców udoskonalona i wyciszona w porównaniu do poprzednich wersji pompa wyposażona jest w rozdrabniacz ze stali nierdzewnej dzięki czemu papier toaletowy i fekalia mogą być tłoczone rurami o małym przekroju.

ZAKRES TŁOCZENIA I DANE TECHNICZNE:



- Wysokość do **9,5 M**
- Odległość do **60 M**

-
- Wydajność maksymalna - **150 l/min**
 - Zredukowany hałas
 - Temperatura tłocznej cieczy - **1 - 45 C**
 - Silnik o mocy - **600 W / 230 V**
 - Wymiary - **42 cm X 28,5 cm X 24 cm**

POSIADA 3 WYLOTY:

- 1 X do WC
- 2 x 40 mm do umywalki ,wanny , zmywarki, itp

ZALETY:

- Cicha praca
- Trwała konstrukcja
- Prosty montaż
- Możliwość podłączenia rur tłocznych o średnicy 32 lub 40 mm
- Wbudowany rozdrabniacz umożliwiający tłoczenie ścieków rurami o małym przekroju
- Proste podłączenie rur - stalowe opaski w komplecie
- Wbudowany dodatkowy zawór zwrotny
- Silnik umieszczony poza obrębem komory ścieków
- Pompa spełnia wymagania norm EN 12050-3 i EN 12056-4

W ZESTAWIE ZNAJDZIESZ:

- 2 zaślepki do nieużywanych otworów 40 mm
- 3 opaski montażowe
- 2 gumowe mufy instalacyjne wlotowe 40 mm
- kolano instalacyjne wylotowe
- 2 mocowania pompy do podłogi ze śrubami montażowymi
- instrukcja montażu i obsługi oraz karta gwarancyjna

WYMIARY

- Długość - **42 cm**
- Wysokość - **28,5 cm**
- Głębokość - **24 cm**

GWARANCJA - 24 miesiące.