Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:23

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/dab-esybox-mini-p-576.html



DAB E.SYBOX mini

Cena brutto	**2 990,00 zł**
Cena netto	**2 430,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**DAB**

Opis produktu


DAB E.SYBOX mini

Dzięki technologicznej wiedzy zdobytej w ciągu ostatnich 40 lat, jako przedstawiciel firm DAB POMPY z dumą przedstawia e.sybox mini, najbardziej kompaktowy i zaawansowany system pompowy podnoszący ciśnienie w świecie. Rewolucyjny i kompletny, e.sybox mini zapewnia nową jakość instalacji, ultra cichą pracę oraz maksymalną wydajność. e.sybox mini jest idealnym rozwiązaniem na wszelkie problemy z ciśnieniem wody w mieszkaniu czy w domu. e.sybox mini korzysta z najbardziej zaawansowanych technologii DAB, w celu zapewnienia stałego ciśnienia na podstawie rzeczywistych potrzeb, a zatem optymalizuje zużycie energii.

MODEL	DANE ELEKTRYCZNE			
	Napięcie 50 - 60 Hz	P1 max		In A
		kW	HP	
E.SYBOX MINI 3	1 x 220 - 240 V~	0,85	1,1	4,8
E.SYBOX MINI 3 - KIWA	1 x 220 - 240 V~	0,85	1,1	4,8

MODEL	DANE HYDRAULICZNE								
	Q=m³h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
	Q=l/min	10	20	30	40	50	60	70	80
E.SYBOX MINI 3	H (m)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0
E.SYBOX MINI 3 - KIWA		55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0

Wersja KIWA dostarczana z dodatkowym czujnikiem ciśnienia po stronie ssącej, który zatrzymuje pracę pompy, jeśli ciśnienie dopływu jest niższe od zadanej wartości, zgodnie ze standardem KIWA.



KOMFORTOWY

- GWARANCJA STABILNEGO CIŚNIENIA WODY
- ULTRA CICHA PRACA
- BRAK WIBRACJI
- REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII


WSZECHSTRONNY

- MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI PIONOWEJ LUB POZIOMEJ
- INSTALACJA ŚCIENNA DZIĘKI E.SYWALL
- NIEZWYKLE MAŁE WYMIARY*
- TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA (np. DLA ŁATWEJ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA)

PROSTY

- SZYBKI W MONTAŻU
- ŁATWY DO USTAWIENIA
- POSIADA DUŻY WYŚWIETLACZ
- ŁATWA OBSŁUGA

e.sybox mini jest **idealnym rozwiązaniem dla jednego mieszkania. Osiągi** są **zoptymalizowane** a oszczędności energii są największe w **obszarze roboczym** z przepływem do 30 l/min i ciśnieniem pomiędzy 2,5 a 3,0 bar (fabryczna nastawa 3,0 bar).



P1 Max	*Wymiary (mm)	Zasysanie
850 W	439x263x236	8 m w Max 3 min

Zalecana instalacja:
Mieszkanie do 3 piętra z max 8 otwartymi kranami.


Więcej informacji na stronie:
http://dabpumps.com/e.syboxmini sekcja zastosowanie.




E.sybox to opatentowany system hydroforowy, unikalny w swojej kategorii, o wysokiej sprawności, wydajny, kompaktowy, łatwy i satysfakcjonujący w korzystaniu zarówno dla instalatora oraz użytkownika końcowego.

Podczas gdy e.sybox mini jest rozwiązaniem dla zwiększenia ciśnienia w małych mieszkaniach, e.sybox oferuje te same zalety w zastosowaniach mieszkalnych zbiorowych, takich jak wille lub mieszkania. Bezprzewodowa technika pozwala na ustawienie zestawu hydroforowego zawierającego do 4 pomp.


BUDOWA POMPY




NR	CZĘŚCI	MATERIAŁY
1	płaszcz silnika	stal nierdzewna AISI 304
2	o-ring	NBR
4	korpus silnika	PP OMO 30% GF
5	tarcza uszczelnienia mechanicznego	PA 6.6 30% GF
9	uszczelnienie mechaniczne	żywica pokryta węglem/węglik krzemu/NBR
12	dyfuzor	noryl
14	wirnik	noryl
21	korpus ssawny	PP OMO 30% GF
22	wkładka 1''	mosiądz
23	sprężyna zaworu samozasysania	stal nierdzewna AISI 303
25	migawka samozasysania	POM
26	1'' zaślepka	PP OMO 30% GF
34	zawór zwrotny	technopolimer/guma/stal
41	1'' 1/4 zaślepka	PA 6.6 30% GF
43	radiator	mosiądz
45	korpus tłoczny	PP OMO 30% GF
46	wkładka 1''	mosiądz
48	zbiornik 1 l	technopolimer/guma
51	łopatki przepływomierza	POM
56	korpus czujnika ciśnienia	technopolimer
69	1'' zaślepka	PA 6.6 30% GF



MODEL	
E.SYBOX MINI 3	
A	439
B	263
C	46
D	143
E	60,7
F	106,7
G	279,5
H	236
I	40,5
L	152
M	46
N	101,7
P	140
Q	140
R	155,5
S	47,8
T	133
V	54,5
DNA	1"
DNM	1"
Wymiary	
L/A	300
L/B	500
H	320
Masa kg	14,6






UMYWALKI I KRANY
PRYSZNIC I KĄPIEL
NAWADNIANIE
WODA DESZCZOWA

BARDZIEJ KOMFORTOWY


- NIEZWYKLE CICHY
- GWARANCJA STAŁEGO CIŚNIENIA WODY
- BRAK WIBRACJI
- BARDZO MAŁY POBÓR ENERGII

BARDZIEJ WSZECHSTRONNY

- TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA (np. ZESTAW DO 4 POMP)
- ZINTEGROWANY I KOMAKTOWY
- MOŻLIWOŚĆ PIONOWEJ LUB POZIOMEJ INSLALACJI
- INSTALACJA ŚCIENNA DZIĘKI E.SYWALL

PROSTY

- SZYBKI W MONTAŻU
- ŁATWY DO USTAWIENIA
- POSIADA DUŻY WYŚWIETLACZ
- ŁATWA OBSŁUGA



45 dB

P1 Max	*Wymiary (mm)	Zasysanie
1,55 kW	564x263x362	8 m w Max 3 min

Zalecany montaż:
Domy, wille i domki.

Więcej informacji na stronie:
http://dabpumps.com/e.sybox

EFEKTYWNY Z WYSOKIMI OSIĄGAMI

BEZPRZEWODOWY



PRZETWORNICA

Dzięki technologii z przetwornicą częstotliwości e.sybox mini pobiera tylko niezbędną ilość energii zależną od zapotrzebowania wody, unikając niepotrzebnch strat i zapewniając znaczne oszczędności.



2 LITROWY ZBIORNIK MEMBRANOWY

Zintegrowany z systemem, o pojemności 2 litrów, dopuszczony do użytku w kontakcie z wodą pitną. Posiada 5-letnią gwarancję, nie wymaga konserwacji.



PRZETWORNIK CIŚNIENIA I PRZEPŁYWU

Zintegrowany elektroniczny przetwornik ciśnienia i czujnik przepływu zamontowany na tłoczeniu.



WYŚWIETLACZ

LCD 70x40 mm wysokiej rozdzielczości,obracany dla ułatwienia odczytu przy każdym rodzaju montażu. Intuicyjny interfejs pozwala na dostęp do wszystkich informacji i dostosowanie głównych ustawień, w zależności od konkretnego zastosowania.



PIONOWY I POZIOMY MONTAŻ

Poziomo lub pionowo, e.sybox mini może być zainstalowany praktycznie w dowolnym miejscu wewnątrz domu.





KOMORA TECHNICZNA

Zapewnia łatwy dostęp, do korka zalewowego oraz zbiornika wyrównawczego. Stanowi również praktyczny schowek na dostarczone z systemem narzędzia serwisowe i podręcznik użytkownika, pomocne podczas użytkowania systemu.



POŁĄCZENIA - ELATYCZNOŚĆ W INSTALACJI

Pozwalają na wybranie najbardziej odpowiednich wlotów i wylotów systemu w zależności od rodzaju instalacji.
Łatwe do usunięcia zaślepki z uszczelkami.



ZAWÓR ZWROTNY NA TŁOCZENIU

Łatwo demontowany do konserwacji.



NÓŻKI ANTYWIBRCYJNE

Zapewniają skuteczną absorpcję drgań czyniąc e.sybox mini najcichszym hydroforem tego typu na naszym rynku.
Są przeznaczone do poziomego i pionowego montażu.



SILNIK

Nowy trójfazowy silnik chłodzony wodą eliminuje hałas pochodzący od tradycyjnych wentylatorów.

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM ORAZ SUCHOBIEGIEM

odkryj e.sybox

PRZEWODNIK DOBORU

Jeśli myślisz o zwiększeniu ciśnienia wody w całym domu, wtedy pomyśl o superinteligentnym DAB e.sybox. Zintegrowany elektroniczny hydrofor e.sybox DAB o głośności szeptu, zużywający jeszcze mniej energii i dostarczający stałe ciśnienie wody do kranów i prysznicow, w każdej chwili gdy jest to potrzebne.
Odkryj teraz linię e.sybox!

	MAX LICZBA KONDYGNACJI	PODNOSZENIE CIŚNIENIA: MAX LICZBA MIESZKAŃ — MAŁE MIESZKANIE (2 łazienki)	ŚREDNIE MIESZKANIE (2 łazienki)	DOM/DUŻE MIESZKANIE (2 łazienki + ogród)	NAWADNIANIE: MAX ILOŚĆ ZRASZACZY — ZRASZACZE PROMIEŃ 4M (Przepływ: 6 l/min, Ciśnienie: 2,4 bar)	ZRASZACZE PROMIEŃ 14M (Przepływ: 20 l/min, Ciśnienie: 3,4 bar)
	1	2	2	1	8	-
	2	2	2	1		
	3	2	1	1		
	1	9	5	4	16	4
	2	8	5	4		
	3	7	5	4		
	do 6	6	3	-		
	1	16	10	6	-	7
	do 3	16	10	6		
	4	15	9	5		
	5	14	8	5		
	6	12	7	5		
	do 8	11	6	-		

Tabela ma charakter orientacyjny i jest oparta na średnich wartościach. Dla uzyskania optymalnego doboru, specyficzna instalacja musi być dokładnie analizowana.



>>>więcej