

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/dmuchawa-bocznokanalowa-dwustopniowa-fpz-scl-r20md-mor-0-75-kw-p-2275.html>



Dmuchawa bocznokanałowa dwustopniowa FPZ SCL R20MD MOR 0,75 kW

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu

Dmuchawa MD R20 marki FPZ to wysokiej jakości urządzenie dwustopniowe z pojedynczym wirnikiem, które znajdzie zastosowanie tam gdzie potrzebny jest transport pneumatyczny. Jeżeli potrzebujesz zarówno ssać jak i tłoczyć gazy to idealne urządzenie dla Ciebie.

Dmuchawy bocznokanałowe posiadają szeroki zakres zastosowania czy to przy napowietrzaniu ścieków w oczyszczalniach lub wody w stawach i jeziorach.

Dmuchawy renomowanej firmy FPZ posiadają wiele zalet jednymi z nich są :

- **Bardzo wysoka jakość urządzenia**
- **Niskie koszty eksploatacji**
- **Minimalne zużycie części dzięki bezdotykowej pracy silnika**
- **Cicha praca**
- **Powietrze czyste i wolne od zapachu olejów czy smarów**

W cenie urządzenia znajduje się wszystko co potrzeba do prawidłowego działania dmuchawy:

- **zespół dmuchawy z silnikiem**
- **zawór bezpieczeństwa** (zabezpieczający urządzenie przed przeciążeniem),
- **zawór zwrotny-klapowy** (zabezpieczający urządzenie przed zalaniem w wyniku cofnięcia medium do dmuchawy),
- **filtr ssania,**
- **przylącze elastyczne** (zabezpieczające instalację tłoczną przed przenoszeniem drgań)

Parametry dmuchawy:

P _n [kW]	Frequency [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m ³ /h]	Leq ¹ [dB(A)]	Weight [kg]	H ² [mm]	Current Consumption (Y/Δ) [A]		Cosφ [-]	Speed [rpm]
		Suction	Compression					IE3	Range		
0.75	50	300	325	60	67	19	345	1.67 / 2.89	1.78-1.68 / 3.08-2.91	0.79	2890
0.9	60	300	275	70	69	19	345	1.69 / 2.93	1.91-1.68 / 3.31-2.91	0.82	3465
1.1	50	-	400	60	67	21	345	2.33 / 4.04	2.56-2.32 / 4.43-4.02	0.82	2880
1.3	60	350	450	70	69	21	345	2.32 / 4.02	2.69-2.30 / 4.66-3.98	0.84	3475

SUCTION

COMPRESSION



