

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/dmuchawa-bocznokanalowa-jednostopniowa-fpz-scl-e05ms-mor-3-kw-p-2279.html>



Dmuchawa bocznokanałowa jednostopniowa FPZ SCL E05MS MOR 3 kW

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu

Dmuchawa MS E05 marki FPZ to wysokiej jakości urządzenie jednostopniowe z pojedynczym wirnikiem, które znajdzie zastosowanie tam gdzie potrzebny jest transport pneumatyczny. Jeżeli potrzebujesz zarówno ssać jak i tłoczyć gazy to idealne urządzenie dla Ciebie.

Dmuchawy bocznokanałowe posiadają szeroki zakres zastosowania w wielu niewymagających aplikacjach (np. osuszanie czy doprowadzanie powietrza do komory spalania pieca, lub napowietrzanie oczek wodnych i niewielkich stawów).

Dmuchawy renomowanej firmy FPZ posiadają wiele zalet jednymi z nich są :

- **Bardzo wysoka jakość urządzenia**
- **Niskie koszty eksploatacji**
- **Minimalne zużycie części dzięki bezdotykowej pracy silnika**
- **Cicha praca**
- **Powietrze czyste i wolne od zapachu olejów czy smarów**

W cenie urządzenia znajduje się wszystko co potrzeba do prawidłowego działania dmuchawy:

- **zespół dmuchawy z silnikiem**
- **zawór bezpieczeństwa** (zabezpieczający urządzenie przed przeciążeniem),
- **zawór zwrotny-kłapowy** (zabezpieczający urządzenie przed zalaniem w wyniku cofnięcia medium do dmuchawy),
- **filtr ssania,**
- **przylącze elastyczne** (zabezpieczające instalację tłoczną przed przenoszeniem drgań)

Parametry dmuchawy:

P _n [kW]	Frequency [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m ³ /h]	Leq ² [dB(A)]	Weight [kg]	H ² [mm]	Current Consumption (Y/Δ) [A]		Cosφ [-]	Speed [rpm]
		Suction	Compression					IE3	Range		
1.1	50	125	125	263	65	26	295	2.63 / 4.56	2.60-2.76 / 4.50-4.78	0.72	2930
1.3	60	100	100	318	72	26	295	2.56 / 4.43	2.73-2.60 / 4.73-4.50	0.75	3530
1.5	50	175	175	263	65	26	295	3.20 / 5.54	3.43-3.24 / 5.94-5.61	0.80	2905
1.7	60	150	150	318	72	26	295	3.07 / 5.32	3.49-3.07 / 6.04-5.32	0.81	3505
2.2	50	250	250	263	65	27	320	4.49 / 7.78	4.90-4.55 / 8.49-7.88	0.82	2900
2.6	60	250	275	318	72	27	320	4.46 / 7.72	5.23-4.47 / 9.06-7.74	0.84	3495
3	50	-	300	263	65	35	365	6.25 / 10.8	6.66-6.43 / 11.5-11.1	0.80	2930
3.5	60	-	350	318	72	35	365	6.20 / 10.7	7.05-6.19 / 12.2-10.7	0.82	3525

1. Noise level measured at a distance of 1 m with ducted intake and delivery, in accordance with Standard ISO 3744.
2. See figure "dimensions" at following page.

SUCTION

COMPRESSION



