

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/elektroniczny-wylacznik-cisnieniowy-evak-dpc-10a-z-zabezpieczeniem-suchobiegu-p-556.html>



Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy EVAK DPC 10A z zabezpieczeniem suchobiegu

Cena brutto	430,00 zł
Cena netto	349,59 zł
Cena poprzednia	499,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	EVAK

Opis produktu

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DO POMP (ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM, WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY)



EVAK DPC-10A to wyposażony w cyfrowy wyświetlacz sterownik pompy pełniący funkcję zabezpieczenia przed sucho-biegiem oraz wyłącznika ciśnieniowego jednocześnie.

Dzięki przemyślanej konstrukcji i sposobowi montażu nie powoduje dławienia przepływu rurociągu i dodatkowych oporów hydraulicznych

Cyfrowy wyświetlacz zapewnia łatwą obsługę i szybką możliwość zmiany parametrów.

- **zintegrowany wyłącznik ciśnieniowy**(włącz/wyłącz przy odpowiednim ciśnieniu) -**wykrywa upust ciśnienia w instalacji i włącza pompę w przypadku spadku ciśnienia poniżej zadanej wartości**
- wyłącznik ciśnieniowy posiada programowalne opóźnienie czasowe
- **wyłącznik zabezpiecza przed sucho-biegiem** pompy chroniąc urządzenie przed uszkodzeniem wskutek długotrwałej pracy na sucho
- **prosta zmiana parametrów** pracy z poziomu przycisków i wyświetlacza
- czytelne **wskazanie ciśnienia** pracy z dokładnością do 1% (podziałka 0.01 bar)
- **prosta instalacja** w układzie - wersja z gniazdo-wtyczką plug&play, nie wymaga uprawnień elektrycznych do

podłączenia w instalacji

- możliwość ochrony pompy przed pracą ciągłą (np wyłączenie pompy po 30 minutach ciągłej pracy)
- w zestawie instrukcja obsługi w języku polskim

Parametry:

- **zakres ciśnień 0.01-10 bar**
- **zasilanie: 230V, AC, 50Hz, 1faz, maksymalny prąd pracy 12A**
- **przyłącze czujnika: 1/4 cal** gwint zewnętrzny (z brązu)
- częstotliwość próbkowania 5 Hz (odczyt ciśnienia ok. 5 razy na sekundę)
- temperatura robocza medium: -10-65°C
- maksymalna temperatura otoczenia: do 40°C
- możliwość pracy z pompami trójfazowymi w przypadku zastosowania przekaźnika sygnału
- długość kabla 1.4m (do zasilania) + 0.4m (gniazdowtyczka do pompy)
- stopień ochrony IP55 - elektronika jest chroniona przed pyłem i strumieniem wody o niewielkim ciśnieniu

Ustawienia fabryczne (plug&play):

- ciśnienie wyłącz: 2.5 bar (regulacja 0.01-10 bar)
- ciśnienie włącz: 1.5 bar (regulacja 0.01-10 bar)
- opóźnienie wyłączenia po osiągnięciu ciśnienia wyłącz: 15 sekund (regulacja 0-60 sekund)
- ciśnienie wskazujące na problem ze ssaniem: 0.5 bar
- sygnalizacja niedoboru wody: dla braku przez 30 sekund (regulacja 0-120 sekund)
- ponowny start po wykryciu zaniku wody: 60 sekund (regulacja 1-600 sekund)
- wyłączenie pompy w przypadku długotrwałej pracy: NIE (możliwość ustawienia - 30 minut lub 1,2,3,4,5 godzin)



Przykładowa instalacja