

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/filtr-osadnikowy-skosny-ybf-max-20-z-magnezem-p-2403.html>

## Filtr osadnikowy (skośny) YBF MAX - 20 z magnezem

Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod EAN	<b>5903887259248</b>
Producent	<b>IBO</b>
Podnoszenie H	<b>116 m</b>
Wydajność Q	<b>50 l/min</b>

### Opis produktu

**Filtry osadnikowe skośne z magnezem** serii YBF MAX-20, YBF MAX-25, YBF MAX-32 i YBF MAX-40 zostały stworzone z myślą o skutecznej ochronie instalacji wodnych przed zanieczyszczeniami stałymi i magnetytem. Filtry zapewniają separację cząstek dzięki siatce filtrującej o dokładności  $\geq 400 \mu\text{m}$  oraz magnesowi o sile 5000 Gauss, pracując przy ciśnieniu do 16 bar i temperaturze cieczy do 110°C.

### Cechy:

- Filtr osadnikowy z magnezem do instalacji wodnych i grzewczych,
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia stałe oraz cząstki magnetyczne,
- Chroni pompy, zawory, wymienniki i armaturę przed osadami,
- Wbudowany magnes pomaga wychwytywać magnetyt i drobne opiłki,
- Solidna konstrukcja z trwałego mosiądzu odpornego na korozję,
- Przystosowany do instalacji wodnych oraz układów z glikolem,
- Odpowiedni do systemów grzewczych i chłodniczych,
- Dostępny w różnych rozmiarach do łatwego dopasowania do instalacji,
- Wysoka trwałość i stabilne parametry pracy,
- Pomaga wydłużyć żywotność elementów instalacji,
- Ogranicza ryzyko awarii i zapychania układu,
- Przeznaczony do pracy w wymagających warunkach instalacyjnych.

### Dane techniczne:

- Przepływ: 50 l/min
- Max. ciśnienie: 16 bar
- Max. temp. cieczy: 110°C
- Przyłącze:  $\frac{3}{4}$  cala
- Medium: woda, roztwór, woda / glikol 50%
- Ciśnienie nominalne: PN16
- Wymiary: 100/110/35 mm
- Waga: 0.6 kg