

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/filtr-osadnikowy-skosny-ybf-max-40-z-magnezem-p-2406.html>

Filtr osadnikowy (skośny) YBF MAX - 40 z magnezem

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887259279
Producent	IBO
Podnoszenie H	116 m
Wydajność Q	50 l/min

Opis produktu

Filtry osadnikowe skośne z magnezem serii YBF MAX-20, YBF MAX-25, YBF MAX-32 i YBF MAX-40 zostały stworzone z myślą o skutecznej ochronie instalacji wodnych przed zanieczyszczeniami stałymi i magnetytem. Filtry zapewniają separację cząstek dzięki siatce filtrującej o dokładności $\geq 400 \mu\text{m}$ oraz magnesowi o sile 5000 Gauss, pracując przy ciśnieniu do 16 bar i temperaturze cieczy do 110°C.

Cechy:

- Filtr osadnikowy z magnezem do instalacji wodnych i grzewczych,
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia stałe oraz cząstki magnetyczne,
- Chroni pompy, zawory, wymienniki i armaturę przed osadami,
- Wbudowany magnes pomaga wychwytywać magnetyt i drobne opiłki,
- Solidna konstrukcja z trwałego mosiądzu odpornego na korozję,
- Przystosowany do instalacji wodnych oraz układów z glikolem,
- Odpowiedni do systemów grzewczych i chłodniczych,
- Dostępny w różnych rozmiarach do łatwego dopasowania do instalacji,
- Wysoka trwałość i stabilne parametry pracy,
- Pomaga wydłużyć żywotność elementów instalacji,
- Ogranicza ryzyko awarii i zapychania układu,
- Przeznaczony do pracy w wymagających warunkach instalacyjnych.

Dane techniczne:

- Przepływ: 250 l/min
- Max. ciśnienie: 16 bar
- Max. temp. cieczy: 110°C
- Przyłącze: $\frac{3}{4}$ cala
- Medium: woda, roztwór, woda / glikol 50%
- Ciśnienie nominalne: PN16
- Wymiary: 150/125/62 mm
- Waga: 1.0 kg,