

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/grupa-pompowa-gp-pro-3d-s-api-25-60180-p-2363.html>

Grupa pompowa GP PRO 3D-S + API 25-60/180

Cena brutto	968,00 zł
Cena netto	786,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887255271
Producent	IBO
Podnoszenie H	6 m
Wydajność Q	60 l/min

Opis produktu

Grupa pompowa IBO GP PRO 3D-S z obiegiem wyposażonym w zawór trójdrogowy termostatyczny, zalecana jest do stosowania w instalacjach, w których zachodzi potrzeba zmiany temperatury czynnika, który ma być przekazywany do odbiornika. Grupa z siłownikiem elektrycznym umożliwia sterowanie temperaturą poprzez siłownik elektryczny pod warunkiem podłączenia siłownika do sterownika zewnętrznego np. sterownika koła lub pompy ciepła.

UWAGA. Sterownik siłownika nie jest na wyposażeniu grupy pompowej.

Zawiera:

- zawór odcinający z termometrem oraz półśrubunkiem: 2 szt.
- zawór 3-drogowy termostatyczny z półśrubunkiem: 1 szt.
- siłownik zaworu mieszającego
- króciec powrotny: 1 szt.
- izolacja przednia oraz tylna

Zastosowanie do układów grzejnikowych, układów niskotemperaturowych, układów ogrzewania podłogowego, układów ochrony powrotu. Rozstaw odpowiadający grupom IBO GP PRO wynosi XX 25-60/180.

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 6.0 m,
- Wydajność: 60.0 l/min.,
- Moc: 0.05 kW,
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: A,
- Wymiary: 126/180/99 mm
- Waga: kg,