


Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/lampa-bakteriobojcza-sterylizator-wody-uv-tma-d8-s-tma-v25la-p-1027.html>

Lampa bakteriobójcza sterylizator wody UV TMA D8-S (TMA V25LA)



Cena brutto	1 600,00 zł
Cena netto	1 300,81 zł
Cena poprzednia	1 805,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

TMA D8-S (poprzednie oznaczenie modelu TMA V25 LA)

Lampa bakteriobójcza, sterylizator wykorzystuje specjalny promiennik niskiego ciśnienia wytwarzający promienie UV o długości fali 254 nm, które powodują reakcję fotochemiczną uszkadzającą DNA mikroorganizmów i ich dezintegrację.


Zastępca modelu TMA V25 LA.

Jest wyposażony w **system alarmowy** wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV. Posiada wbudowany **licznik pozostałego czasu pracy**, **licznik całkowitego czasu pracy** oraz **licznik liczby włączeń**.

Steryliizatory UV firmy TMA są wykonane z najlepszych gatunków stali kwasoodpornych. Grubość ścianek korpusu sterylizatora daje pełną gwarancję bezpieczeństwa pracy. Urządzenia przeszły próby ciśnieniowe do 30 Atm.

Nowatorsko opracowana konstrukcja sterylizatorów UV firmy TMA umożliwia ich ciągłą pracę, nawet bez przepływu wody. Konstrukcja komory urządzenia zabezpiecza rury kwarcowe przed powstawaniem depozytu wapniowo-magnezowego (kamienia) na ich powierzchni.

Dezynfekcja promieniami UV jest niezawodną, prostą i tanią metodą. Zastosowanie dezynfekcji promieniami UV jest możliwe wszędzie gdzie występuje zagrożenie bakteriologiczne.



Dane techniczne:

- Moc zasilania - **230 V**
- Moc przyłącza - **43 W**
- Liczba promienników - **1 x 42 W**
- Trwałość promienników - **16000 h (ok. 666 dni)**
- Przepływ - **2,1 m³/h (przy transmisji T 10 = 95%, dawce 400 J/m²)**
- Ciśnienie pracy - **10bar (1MPa)**
- Temperatura cieczy - **0,5-45 °C**


- Klasa ochrony - **IP 41**
- Wymiary - **960x100x70mm**
- Średnica przyłącza - **DN25 (R1")**
- Waga z układem sterowania - **4,7 kg**

Zastosowanie (jako dziedziny zastosowania można wymienić m. in. dezynfekcję) :

- Wody do picia w instalacjach prywatnych i miejskich
- Wody do picia i użytku gospodarczego w gastronomii i hotelarstwie
- Wody produkcyjnej przy produkcji leków i kosmetyków
- Wody użytkowej w przemyśle środków spożywczych
- Wody w rozlewniach napojów, syropów
- Wody w basenach
- Niszczanie bakterii i glonów w stawach i oczkach wodnych

Skład zestawu:

- Lampa TMA D8-S
- Promiennik
- Osłona kwarcowa
- Zasilacz z układem sterowania
- Optyczny wskaźnik pracy promiennika



	<p>Montaż pionowy</p>
	<p>Montaż ukośny</p>
	<p>Montaż poziomy</p>

UWAGA!!!

Sterylicator UV należy zamontować w sposób ograniczający tworzenie się poduszki powietrznej w komorze sterylizatora: króćce do góry przy montażu poziomym; wlot wody od dołu – przy montażu pionowym i ukośnym. Korpus sterylizatora można montować w pozycji poziomej, pionowej i pod kątem – ale zawsze montaż promiennika skierowany poziomo lub do góry.

Uwaga: Po odbiorze paczki proszę w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość, w przypadku uszkodzenia proszę o spisanie protokołu z kurierem.

