
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:12

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/lampa-bakteriobojcza-sterylizator-wody-uv-tma-d12-tma-v40-p-1865.html



Lampa bakteriobójcza sterylizator wody UV TMA D12 (TMA V40)

Cena brutto	**2 509,00 zł**
Cena netto	**2 039,84 zł**
Cena poprzednia	~~**2 599,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

TMA D12 (poprzednie oznaczenie modelu TMA V40)

Lampa bakteriobójcza, sterylizator wykorzystuje specjalny promiennik niskiego ciśnienia wytwarzający promienie UV o długości fali 254 nm, które powodują reakcję fotochemiczną uszkadzającą DNA mikroorganizmów i ich dezintegrację.

Zastępca modelu TMA V40.


Jest to idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych - np. domy jednorodzinne, małe domy wypoczynkowe (do 2-3 łazienek), apartamenty, biura , oczka wodne.

Jest wyposażony w **system alarmowy** wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV. Posiada wbudowany **licznik pozostałego czasu pracy**, **licznik całkowitego czasu pracy** oraz **licznik liczby włączeń**.

Sterylizatory UV firmy TMA są wykonane z najlepszych gatunków stali kwasoodpornych. Grubość ścianek korpusu sterylizatora daje pełną gwarancję bezpieczeństwa pracy. Urządzenia przeszły próby ciśnieniowe do 30 Atm.

Nowatorsko opracowana konstrukcja sterylizatorów UV firmy TMA umożliwia ich ciągłą pracę, nawet bez przepływu wody. Konstrukcja komory urządzenia zabezpiecza rury kwarcowe przed powstawaniem depozytu wapniowo-magnezowego (kamienia) na ich powierzchni.

Dezynfekcja promieniami UV jest niezawodną, prostą i tanią metodą. Zastosowanie dezynfekcji promieniami UV jest możliwe wszędzie gdzie występuje zagrożenie bakteriologiczne.



Dane techniczne:

- Moc zasilania - **230 V**
- Moc przyłącza **- 45 W**
- Liczba/moc promienników - **1x 42W niskociśnieniowy**
- Trwałość promienników **- 16000 h (ok. 666 dni)**
- Przepływ - **3,9 m³/h (przy transmisji T 10 = 95%, dawce 400 J/m²)**
- Ciśnienie pracy - **10bar (1MPa)**
- Temperatura cieczy - **0,5-45 °C**


- Klasa ochrony - **IP 65**
- Wymiary - **960x130x250mm**
- Średnica przyłącza - **DN40 (R 1 1/2”)**
- Waga z układem sterowania - **9,8 kg**


Zastosowanie (jako dziedziny zastosowania można wymienić m. in. dezynfekcję) :


- Wody do picia w instalacjach prywatnych i miejskich
- Wody do picia i użytku gospodarczego w gastronomii i hotelarstwie
- Wody produkcyjnej przy produkcji leków i kosmetyków
- Wody użytkowej w przemyśle środków spożywczych
- Wody w rozlewniach napojów, syropów
- Wody w basenach
- Niszczenie bakterii i glonów w stawach i oczkach wodnych

Skład zestawu:

- Lampa TMA D12
- Promiennik
- Osłona kwarcowa
- Zasilacz z układem sterowania
- Optyczny wskaźnik pracy promiennika







UWAGA!!!

Sterylizator UV należy zamontować w sposób ograniczający tworzenie się poduszki powietrznej w komorze sterylizatora: króćce do góry przy montażu poziomym; wlot wody od dołu – przy montażu pionowym i ukośnym. Korpus sterylizatora można montować w pozycji poziomej, pionowej i pod kątem – ale zawsze montaż promiennika skierowany poziomo lub do góry.

Uwaga: Po odbiorze paczki proszę w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość, w przypadku uszkodzenia proszę o spisanie protokołu z kurierem.