


Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/lampa-bakteriobojcza-sterylizator-wody-uv-tma-d8-tma-v25-p-1020.html>



Lampa bakteriobójcza sterylizator wody UV TMA D8 (TMA V25)

Cena brutto	1 245,00 zł
Cena netto	1 012,20 zł
Cena poprzednia	1 349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

TMA D8 (poprzednie oznaczenie modelu TMA V25)

Lampa bakteriobójcza, sterylizator wykorzystuje specjalny promiennik niskiego ciśnienia wytwarzający promienie UV o długości fali 254 nm, które powodują reakcję fotochemiczną uszkadzającą DNA mikroorganizmów i ich dezintegrację.

Zastępca modelu TMA V25.

Steryliizatory UV firmy TMA są wykonane z najlepszych gatunków stali kwasoodpornych. Grubość ścianek korpusu sterylizatora daje pełną gwarancję bezpieczeństwa pracy. Urządzenia przeszły próby ciśnieniowe do 30 Atm.

Nowatorsko opracowana konstrukcja sterylizatorów UV firmy TMA umożliwia ich ciągłą pracę, nawet bez przepływu wody. Konstrukcja komory urządzenia zabezpiecza rury kwarcowe przed powstawaniem depozytu wapniowo-magnezowego (kamienia) na ich powierzchni.

Dezynfekcja promieniami UV jest niezawodną, prostą i tanią metodą. Zastosowanie dezynfekcji promieniami UV jest możliwe wszędzie gdzie występuje zagrożenie bakteriologiczne.



Dane techniczne:


- Moc zasilania - **230 V**
- Moc przyłącza - **43 W**
- Liczba promienników - **1 x 42 W**
- Trwałość promienników - **16000 h (ok. 666 dni)**
- Przepływ - **2,1 m³/h (przy transmisji T 10 = 95%, dawce 400 J/m²)**
- Ciśnienie pracy - **10bar (1MPa)**
- Temperatura cieczy - **0,5-45 °C**
- Klasa ochrony - **IP 41**
- Wymiary - **960x100x70mm**
- Średnica przyłącza - **DN25 (R1")**
- Waga z układem sterowania - **4,7 kg**




Zastosowanie (jako dziedziny zastosowania można wymienić m. in. dezynfekcję) :

- Wody do picia w instalacjach prywatnych i miejskich
- Wody do picia i użytku gospodarczego w gastronomii i hotelarstwie
- Wody produkcyjnej przy produkcji leków i kosmetyków
- Wody użytkowej w przemyśle środków spożywczych
- Wody w rozlewniach napojów, syropów
- Wody w basenach
- Niszczenie bakterii i glonów w stawach i oczkach wodnych

Skład zestawu:

- Lampa TMA D8
- Promiennik
- Osłona kwarcowa
- Zasilacz



	Montaż pionowy
	Montaż ukośny
	Montaż poziomy

UWAGA!!!

Sterylicator UV należy zamontować w sposób ograniczający tworzenie się poduszki powietrznej w komorze sterylizatora: króćce do góry przy montażu poziomym; wlot wody od dołu – przy montażu pionowym i ukośnym. Korpus sterylizatora można montować w pozycji poziomej, pionowej i pod kątem – ale zawsze montaż promiennika skierowany poziomo lub do góry.

Uwaga: Po odbiorze paczki proszę w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość, w przypadku uszkodzenia proszę o spisanie protokołu z kurierem.

