

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/motopompa-ibo-bzp-10-pompa-spalinowa-p-2102.html>



Motopompa IBO BZP-10 pompa spalinowa

Cena brutto	455,00 zł
Cena netto	369,92 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	IBO

Opis produktu



Seria pomp spalinowych montowana na metalowym stelażu. Pompy znajdują zastosowanie przy odwodnieniach oraz nawodnieniach.

Pompy przeznaczone są do pompowania wody czystej i brudnej z ciałami stałymi o nieprzekraczalnej wielkości zgodnie z parametrami technicznymi.

Świetnie sprawdzą się w budownictwie, służbach pożarniczych i gospodarstwach rolnych. Dzięki zastosowaniu silnika spalinowego, pompy są całkowicie niezależne od sieci elektrycznej, dlatego są chętnie wybierane przez klientów.

W skład zestawu wchodzi metalowy stelaż utrzymujący cały mechanizm spalinowy, tj. silnik benzynowy, zbiornik paliwa oraz pompa z króćcami do zasysania i tłoczenia wody.

Silnik pomp BZP powinien współpracować z olejem SAE 10W-30, który zalecany jest do ogólnego zastosowania.

Do korzystania z pompy wymagane jest użycie dwóch rodzajów węży:

- Wąż ssący (musi być szczelny na całej długości) oraz powinien znajdować się w sztywnym oplocie tak, aby w czasie pracy nie uległ zassaniu/ zakleszczeniu. Średnica węża musi odpowiadać średnicy króćca ssącego pompy, wąż nie może mieć mniejszej średnicy. Na końcu węża ssącego założyć kosz ssący z zaworem zwrotnym.
- Wąż tłoczny powinien mieć minimalną średnicę taką, jak króciec tłoczny. Jako węży tłocznych można używać węży parcianych (tzw. strażackich).

Dane techniczne:



- Typ silnika - **dwusuwowy**
- Pojemność zbiornika paliwa - **1,2l**
- Paliwo - **PB95**
- Wydajność maksymalna - **200 l/min (12 m³/h)**
- Maksymalna wysokość tłoczenia - **33 m**
- Maksymalna wysokość zasysania - **7 m**
- Średnica ssania/tłoczenia - **1x1"**
- Waga - **9 kg**
- Wymiary - **340x250x340**

PARAMETRY

Nazwa	Typ silnika (ilu suwowy)	Obroty silnika (obr/min)	Pojemność zbiornika paliwa/oleju (L)	Rodzaj paliwa	Moc (HP)	Waga (kg)
BZP-10	2	6500	1,2	PB95	2	9
BZP-20	4	3600	3,6 / 0,6	PB95	6,5	23
BZP-30	4	3600	3,6 / 0,6	PB95	6,5	26
H-BZP-20	4	3600	3,6 / 0,6	PB95	6,5	28
H-BZP-30	4	3600	6,5 / 0,6	PB95	13	53

Nazwa	Max.wydajność (l/min)	Max.wysokość podnoszenia (m)	Max.głębokość ssania (m)	Maksymalna temperatura cieczy (°C)	Maksymalne ciśnienie	Króćce	Wymiary
BZP-10	200	33	7	35	3	1 x 1	340x250x340
BZP-20	600	30	7	35	3	2 x 2	510x390x465
BZP-30	1000	30	7	35	3	3 x 3	510x390x465
H-BZP-20	600	70	7	35	7	2 x 2	510x390x465
H-BZP-30	700	95	7	35	9,5	3 x 3	530x410x470



