

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pedrollo-plug-drain-zestaw-awaryjny-do-oprozniwania-lub-zapobiegania-powodziom-p-1674.html>



## Pedrollo PLUG & DRAIN (Zestaw awaryjny do opróżniania lub zapobiegania powodziom)

Cena brutto	<b>2 040,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 658,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Producent	<b>PEDROLLO</b>

### Opis produktu



**PLUG & DRAIN** - to niezbędny i praktyczny zestaw awaryjny do skutecznego i szybkiego radzenia sobie z powodzią w garażach, piwnicach i innych pomieszczeniach ulegającym zalaniu.

**Dzięki pompie zatapialnej [Pedrollo TOP 2 FLOOR](#) i 15-metrowemu wężowi z PVC można szybko opróżnić zalany obszar, w razie potrzeby używając plastikowej skrzynki jako filtra.**

**Dzięki PLUG & DRAIN możesz całkowicie osuszyć obszar dotknięty powodzią: Pompa może w rzeczywistości zassać wodę do poziomu zaledwie 2 mm od dna.**

**Dzięki PLUG & DRAIN masz wszystko, czego potrzebujesz, gotowy do użycia:**

- Pompa z gotowym złączem, 10 metrowy kabel zasilający z wtyczką Schuko i zewnętrzny wyłącznik pływakowy
- Wąż PVC z szybkozłączem
- Skrzynka pełniąca jednocześnie funkcję filtra, aby zapobiec możliwym zablokowaniu odpływu wody.

#### **Standardowe użytkowanie:**

W przypadku zalanych pomieszczeń umieść PLUG & DRAIN na podłodze, podłącz płaski wąż do pompy za pomocą szybkiego złącza, podłącz do sieci elektrycznej i wypompuj wodę. Plastikowa skrzynia będzie działać jak filtr, umożliwiając wypompowanie wody do poziomu około 2 cm od dna.

Aby wypompować resztki wody, odłącz pompę od skrzynki i umieść ją na podłodze. Pompa będzie mogła wypompować wodę do poziomu zaledwie 2 mm od poziomu podłogi.

**PLUG & DRAIN ma również tę zaletę, że można go przechowywać na półce, aby mieć wszystko, co niezbędne, aby było gotowe do użycia.**



#### Dane techniczne pompy:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,37 kW)**
- Wydajność maksymalna - **160 l/min (9,6 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **9 m (0,9 bar)**
- Maksymalna głębokość zanurzenia - **3 m**
- Możliwość wypompowania - **do 2 mm poniżej poziomu gruntu**
- Maksymalna temperatura medium - **+40 °C**
- Wielkość ciał stałych do - **Ø 2 mm**
- Przyłącze - **Króciec 5/4"**
- Waga - **10,7 kg (całego zestawu)**

#### Zastosowanie:

- Opróżnianie zbiorników
- Odwadnianie

**Gwarancja 3 lata !**



## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

### POMPA ZATAPIALNA TOP2-FLOOR

- Jednofazowa **230 V - 50 Hz**
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie
- **10 metrów** kabla zasilającego z wtyczką Schuko
- Zewnętrzny Wyłącznik pływakowy
- Szybkozłączka **"FASTFIT 1.25"**
- Parametry pompu:
  - **H max= 9 m**
  - **Q max= 160 l/min**
- Poziom opróżniania do **2 mm** od podłogi



### WĄŻ PVC

- Szybkozłączka "FASTFIT 1.25"
- Długość węża **15 m**
- Średnica węża **1 1/4"**



### SKRZYŃNIA SPEŁNIAJĄCA FUNKCJĘ FILTRA

- W komplecie system do mocowania pompy dla stabilnej pracy i łatwego odczepiania dla korzystania z pompy bez filtra
- W komplecie pokrywa, aby zamknąć skrzynie i odłożyć **PLUG & DRAIN** i mieć go zawsze gotowego do użycia



## WYMIARY I WAGA

MODEL	WYMIARY mm			kg*
	a	b	h	
PLUG & DRAIN	400	300	320	10.7

(\* Masa całkowita: pompa, wąż, złącza i skrzynia)





[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)