

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-basenowa-swimmey-33mt-230v400v-p-297.html>



Pompa basenowa SWIMMEY 33M/T (230V/400V)

Cena brutto	2 345,00 zł
Cena netto	1 906,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Budowa

Pompa SWIMMEY jest samozasysającą pompą basenową z filtrem wstępnym. Zaprojektowana dla osiągnięcia maksymalnej sprawności w filtracji oraz cyrkulacji wody z zawartością chloru.

Zastosowania:

- do cyrkulacji wody w instalacjach basenowych,
- do czystej, lub lekko zanieczyszczonej wody zawierającej zawiesinę.

Warunki pracy pompy:

- typ cieczy:woda basenowa zawierająca chlor
- maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40°C
- maksymalne ciśnienie robocze: 2,5bar
- maksymalna, zalecana wysokość zasysania: 3m z zaworem zwrotnym

Silnik

- zamknięty z zewnętrzną wentylacją
- stopień zabezpieczenia IPx5
- klasa izolacji F
- silnik jednofazowy z wbudowanym kondensatorem oraz zabezpieczeniem termicznym
- trójfazowy z zabezpieczeniem montowanym przez użytkownika
- samosmarujące łożyska kulowe
- prędkość obrotowa 2850 obr./min
- przeznaczony do pracy ciągłej

Parametry hydrauliczne

- Wysokość podnoszenia - **18,5 m (1,85 bar)**
- Wydajność - **500L/min (30 m³/h)**
- silnik - **230V lub 400V 1,5 kW**

Komponent	Materiał
Korpus pompy	ABS
Filtr wstępny	ABS
Przyłącza na ssaniu i tłoczeniu	ABS/PVC
Duża misa rewizyjna, która może być kontrolowana przez korek	Polietylen HD
Wirnik	Lexan wzmocniony włóknem szklanym (odporne na ścieranie piaskiem)
Dyfuzor	Lexan wzmocniony włóknem szklanym (odporne na ścieranie piaskiem)
Uszczelnienie mechaniczne	Grafit
Cierna powierzchnia stykowa	Ceramika
Wałek	Stal nierdzewna z elementem izolującym
Podstawa	Polipropylen
Kołpak filtra	Lexan z O-ringiem zabezp. pokrytym teflonem



[więcej > > >](#)

Zwarta i solidna konstrukcja zapewnia długą i bezawaryjną pracę.

Gwarancja - 24 mies, produkcja - Włochy

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V , 400V