

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-cyrkulacyjna-ipml-50-2200-400-v-p-2549.html>

Pompa cyrkulacyjna IPML 50-2200 (400 V)

Cena brutto	1 490,00 zł
Cena netto	1 211,38 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887201391
Producent	IBO
Podnoszenie H	30 m
Wydajność Q	400 l/min

Opis produktu

Seria **IPML** to przemysłowe pompy obiegowe zaprojektowane do **cyrkulacji zimnej i gorącej wody** w układach o **stałym lub zmiennym przepływie**. Sprawdzą się w węzłach ciepłych, instalacjach HVAC, obiegach technologicznych oraz w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych i komunalnych.

Cechy:

- **Uniwersalność zastosowań** – obiegi grzewcze i chłodnicze, stały lub zmienny przepływ.
- **Wysoka odporność eksploatacyjna** – solidna konstrukcja i szczelność dla pracy w podwyższonych temperaturach.
- **Niezawodność w trybie ciągłym** – zoptymalizowana praca silnika (ok. 2850 RPM), klasy izolacji **B**.
- **Bezpieczna praca** – ochrona **IP44**, zabezpieczenie dla silników 230 V.
- **Wszechstronny typoszereg** – od kompaktowej **IPML 25/125** (m.in. do napełniania instalacji solarnych) po modele przeznaczone do wody z dopuszczalnymi zanieczyszczeniami (0,27 km/m³).

Model	Nr wykresu	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Króćce (cale / DN)	Rozstaw króćców (mm)	Maks. temperatura medium (°C)	Waga (kg)
IPML 25/125	A	30	30	125	230	½	255	80 (100*)	8
IPML 25/750	B	28	106	750	230	1	280	100	16
IPML 50/750	C	13	240	750	230	DN50	280	100	20
IPML 50/1100	D	20	300	1100	230	DN50	280	80 (100*)	23,2
IPML 50/1500	E	22	350	1500	400	DN50	312	80 (100*)	34,5
IPML 50/2200	F	30	400	2200	400	DN50	312	80 (100*)	29
IPML 50/5500	G	55	380	5500	400	DN50	343	80 (100*)	65
IPML 65/3000	H	22	700	3000	400	DN65	343	80 (100*)	66
IPML 65/4000	I	34	880	4000	400	DN65	343	80 (100*)	70,5
IPML 80/5500	J	25	1100	5500	400	DN80	343	80 (100*)	76

Dane techniczne: * do 30 min

- Podnoszenie: 30.0 m,
- Wydajność: 400.0 l/min.,
- Moc silnika: 2200 W,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Ilość trybów pracy: 1,
- Rozstaw kołnierzy: Inny mm,
- Średnica przyłącza: DN50,
- Klasa izolacji: B,
- Stopień ochrony: IP44,
- Zakres temp. pompowanej cieczy: od 2°C do 80°C,
- Wymiary dł./wys./szer.: 310/245/400 mm,
- Waga: 29 kg

