

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-do-hydromasazu-i-jacuzzi-spa-11-p-145.html>



Pompa do hydromasażu i jacuzzi SPA 11

Cena brutto	1 898,00 zł
Cena netto	1 543,09 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	CALPEDA

Opis produktu

Pompa do hydromasażu, jacuzzi SPA 11



Budowa

Pompy wirowe jednostopniowe, samoczynnie zalewające i odwadniające się. Korpus pompy wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na korozję. Silnik jest dobrze izolowany od pompowanej wody. Dyfuzor wykonany ze stali kwasoodpornej.

Zwarta budowa pozwala na zmniejszenie wymiaru zewnętrznego do 158 mm.

Podłączenia rur:

- do sklejenia,
- lub do skręcenia poprzez kształtkę gwintowaną.

Zastosowania:

Do hydromasażu w instalacjach SPA lub basenach.

Warunki pracy pompy:

Temperatura wody do 60°C

Temperatura otoczenia do 40°C.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w korpusie pompy: 2,5 bara.

Przeznaczona do pracy ciągłej.

Silnik

Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n = 2800 1/min).

SPA: trójfazowy 230/400 V +/- 10%.

SPAM: jednofazowy 230 V +/- 10% z zabezpieczeniem termicznym.

Kondensator znajduje się w skrzynce zaciskowej.

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP X5

Wykonanie zgodne z: EN 60335-2-41. IEC 60335-2-41

EN 60335-2-60. IEC 60335-2-60

Parametry techniczne

- Wysokość podnoszenia 12 m.
- Wydajność ~216L/min (13m3/h)
- silnik 230 lub 400V, 0,37 kW

Gwarancja - 24
mies, produkcja -
Włochy
Karta katalogowa
produktu
- kliknij
Linki
(powyżej)
Dostępność do 8
dni od
daty zamówienia.

KOSZT TRANSPORTU-
kurier-
18,00 zł -
przelew (przedpłata), 22,00
-
pobranie (płatność przy
odbiorze)