

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3-5-ipro-3-13-odporna-na-piasek-p-2191.html>



Pompa głębinowa 3,5" IPRO 3-13 odporna na piasek

| | |
|--------------|------------------|
| Cena brutto | 895,00 zł |
| Cena netto | 727,64 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Producent | IPRO |

Opis produktu



Pompa głębinowa 3,5" IPRO 3-13 podwyższona odporność na piasek

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 90 mm, z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 100 mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących) oraz w odwodnieniach.



Dane techniczne:

- Zasilanie - **230V**
- Moc - **0,8kW**
- Wydajność - **110 l/min (6,6 m³/h)**
- Podnoszenie - **60 m (6,0 bar)**
- Maksymalna temperatura cieczy - **35°C**
- Maksymalna temperatura otoczenia - **35°C**
- Klasa izolacji - **F**
- Bezpieczeństwo - **IP68**
- Króciec wyjściowy - **6/4"**
- Średnica pompy - **90 mm**
- Waga - **11,5 kg**

MATERIAŁY:

- Króciec ssący/ tłoczny: **stal nierdzewna AISI 304**
- Obudowa: **stal nierdzewna AISI 304**
- Wał i rotor: **stal nierdzewna AISI 304**
- Wirnik: **PPO**
- Dyfuzor: **wzmacniany poliwęglan**
- Dławica mechaniczna: **Ceramika/Sic/NBR**
- Łożyska: **NSK**
- Silnik: **chłodzony olejem**

CECHY:

- Podwyższona odporność na piasek

- Najwyższej jakości materiały
- Długa bezawaryjna praca w oparciu o włoską technologię wykonania
- Kabel zasilający **20m zakończony wtyczką**
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej)
- Gwarancja **36 miesięcy**
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

| MODEL | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pobór prądu (A) | Króciec (cale) | Wymiary śr/wys (mm) | Waga (kg) |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| 3,5" IPRO 3-13 | 60 | 110 | 800 | 230 | 5,3 | 1½ | 90/1020 | 11,5 |
| 3,5" IPRO 3-16 | 90 | 110 | 1100 | 230 | 7,3 | 1½ | 90/1260 | 17,5 |
| 3,5" IPRO 3-19 | 105 | 110 | 1500 | 230 | 9,6 | 1½ | 90/1410 | 18,5 |
| 3,5" IPRO 3-25 | 130 | 110 | 1800 | 230 | 11,5 | 1½ | 90/1670 | 23,5 |

