Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:27

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3-74-mm-3ti-20-0-55-kw-o-podwyzszonej-odpornosci-na-piasek-2m-kabla-p-267.html



# Pompa głębinowa 3" (74 mm) 3Ti-20 0,55 kW o podwyższonej odporności na piasek (2m kabla)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **535,00 zł** |
| Cena netto | **434,96 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**565,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Producent | **IBO** |
| Podnoszenie H | **82 m** |
| Wydajność Q | **50 l/min** |

## Opis produktu

**Pompa głębinowa 3" (74 mm) 3Ti-20 0,55 kW o podwyższonej odporności na piasek! (2m kabla)**

Pompy wielostopniowe przeznaczone są do tłoczenia wody zimnej.
Przeznaczenie - studnie wiercone, studnie kręgowe (kopane).

Zastosowanie:

- w instalacjach domowych jednorodzinnych,
- na działkach,
- w gospodarstwach wiejskich,
- warsztatach rzemieślniczych,
- małej gastronomii,
- małych systemach nawadniania,
- do fontann,
- napełniania i opróżniania zbiorników,itp.


POMPA DOSKONALE NADAJE SIĘ DO ODWIERTÓW Z RURĄ
O ŚREDNICY WEWN. 90mm


PARAMETRY TECHNICZNE

- zasilanie 230V
- max. wysokość podnoszenia - 82 m (8,2 bar)
- max. wydajność 50L/min (3 m3/h)
- moc silnika 0,55 kW
- wysokość pompy 120 cm
- obudowa pompy - stal nierdzewna
- króciec tłoczny 1" gw
- średnica pompy 74 mm
- wbudowany zawór zwrotny
- przewód elektryczny 2 m (z możliwością przedłużenia)
- możliwość przedłużenia przewodu elektrycznego
- zabudowany w silniku kondensator i zabezpieczenie przeciążeniowe

| TYP | MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m] | MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min] | MOC SILNIKA [W] | KRÓCIEC TŁOCZNY | MAX. ŚREDNICA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ti20 | 82 | 50 | 550 | 1" | 74 |
| 3ti27 | 110 | 50 | 750 | 1" | 74 |
| 3ti37 | 152 | 50 | 1100 | 1" | 74 |






Gwarancja: 12 miesiący - firma; 24 miesięce - osoba fizyczna.
KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)