

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3-74-mm-3ti-27-0-75-kw-o-podwyzszonej-odpornosci-na-piasek-20m-kabla-p-1581.html>



Pompa głębinowa 3" (74 mm) 3Ti-27 0,75 kW o podwyższonej odporności na piasek (20m kabla)

Cena brutto	650,00 zł
Cena netto	528,46 zł
Cena poprzednia	670,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	IBO
Podnoszenie H	110 m
Wydajność Q	50 l/min

Opis produktu

Pompa głębinowa 3" (74 mm) 3Ti-27 0,75 kW o podwyższonej odporności na piasek! (20m kabla)

Pompy wielostopniowe przeznaczone są do tłoczenia wody zimnej.
Przeznaczenie - studnie wiercone, studnie kręgowe (kopane).

Zastosowanie:



- w instalacjach domowych jednorodzinnych,
- na działkach,
- w gospodarstwach wiejskich,
- warsztatach rzemieślniczych,
- małej gastronomii,
- małych systemach nawadniania,
- do fontann,
- napełniania i opróżniania zbiorników, itp.

POMPA DOSKONALE NADAJE SIĘ DO ODWIERTÓW Z RURĄ
O ŚREDNICY WEWN. 90mm

PARAMETRY TECHNICZNE

- zasilanie 230V
- max. wysokość podnoszenia - 110 m (11,0 bar)
- max. wydajność 50L/min (3 m³/h)
- moc silnika 0,75 kW
- wysokość pompy 142 cm
- obudowa pompy - stal nierdzewna
- króciec tłoczny 1" gw
- średnica pompy 74 mm
- wbudowany zawór zwrotny
- przewód elektryczny 20 m (z możliwością przedłużenia)
- możliwość przedłużenia przewodu elektrycznego
- zabudowany w silniku kondensator i zabezpieczenie przeciążeniowe

TYP	MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
3ti20	82	50	550	1*	74
3ti27	110	50	750	1*	74
3ti37	152	50	1100	1*	74



Gwarancja: 12 miesięcy - firma; 24 miesiące - osoba fizyczna.
 KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)