

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3-sd-33-400v-odporna-na-piach-z-kablem-1-5-m-p-2627.html>



Pompa głębinowa 3" SD 33 (400V) odporna na piach z kablem 1,5 m

Cena brutto	694,00 zł
Cena netto	564,23 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5903887208239
Producent	IBO
Podnoszenie H	117 m
Wydajność Q	70 l/min

Opis produktu

Seria 3" SD marki IBO to trójfazowe, wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 75 mm, przeznaczone do studni o minimalnej średnicy wewnętrznej 85 mm. Zasilanie 3~ 400 V sprawia, że seria SD przeznaczona jest do obiektów dysponujących instalacją trójfazową. Podwyższona odporność na piasek i wirniki pływające zapewniają niezawodną pracę nawet w trudniejszych warunkach ujęcia.

Cechy:

- **Zasilanie trójfazowe (400 V):** Idealny wybór dla rolnictwa i przemysłu - praca na trzech fazach zapewnia mniejsze obciążenie instalacji elektrycznej i stabilniejsze działanie silnika.
- **Chłodzenie olejowe silnika:** Zapewnia ciągłe, optymalne smarowanie i chroni urządzenie przed zatarciem przy intensywnej, całorocznej pracy.
- **Wytrzymałość przemysłowa:** Solidna konstrukcja z mosiądzu i stali nierdzewnej AISI 304 gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach budowlanych i rolniczych.

Dane techniczne:

- Średnica: 3",
- Podnoszenie: 117.0 m,
- Wydajność: 70.0 l/min.,
- Moc: 1.1 kW (P2),
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prąd: 3.2 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min.,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Przyłącze [DN/calce]: 1¼,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Maks. temp. cieczy: 35°C,
- Maks. liczba startów na 1h: 20,
- Maks. głębokość zanurzenia: 80 m,
- Długość kabla zasilającego: 1.5 m,
- Wymiar śr./wys.: 75/1660 mm,
- Waga: 13.0 kg.