

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3v38-3-230400v-p-658.html>



Pompa głębinowa 3V38 3" (230/400V)

Cena brutto	1 064,00 zł
Cena netto	865,04 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	OMNIGENA

Opis produktu

Pompy głębinowe 3" Omnigena 3V38 to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłókniстых



Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

Dane techniczne:


- Wyjście tłoczne RP: gwint 5/4"
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 50m
- Przewód elektryczny 1m z możliwością przedłużenia

Budowa pompy:

- Korpus tłoczny: miedź
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna

Parametry:

- Max wysokość podnoszenia: 133m (13,3 bars)
- Max wydajność: 90 l/min (5,4 m³/h)
- Napięcie zasilania: 230V/400V
- Moc silnika: 1,5 kW

Charakterystyka**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

zasilanie: 230V bez skrzynki(wbudowany kondensator) , 400V (+ 15,00 zł)