

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-6-spinox-17-7-400-v-z-4-silnikiem-ipro-p-2499.html>



Pompa głębinowa 6" SPINOX 17-7 (400 V) z 4 silnikiem IPRO

Cena brutto	4 100,00 zł
Cena netto	3 333,33 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887224581
Producent	I PRO
Podnoszenie H	78 m
Wydajność Q	367 l/min

Opis produktu

Pompy głębinowe 6" SPINOX to wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 131 mm, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 160 mm. Pompa służy do zaopatrywania w wodę domów wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, systemów nawadniania, a także do zasilania systemów nawodnieniowych, zraszaczy oraz obniżania poziomu wód gruntowych. Pompy są również stosowane w instalacjach wodociągowych i przeciwpożarowych.

Cechy:

- **Pompy w całości wykonane ze stali nierdzewnej,**
- **Silnik 4" olejowy IPRO,**
- **Zwiększona odporność na zużycie,**
- **Wbudowany zawór zwrotny,**
- Kabel zasilający 1,5 m,
- Najwyższej jakości materiały,
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- Gwarancja 36 miesiące.

Dane techniczne:

- Średnica: 6",
- Podnoszenie: 78.0 m,
- Wydajność: 367.0 l/min.,
- Moc: 4.0 kW,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prąd: 10.4 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min.,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Przyłącze [DN/cale]: 2½,
- Pozycja pracy: Pionowa/Pozioma,
- Maks. temp. cieczy: 35°C,
- Maks. liczba startów na 1h: 30,
- Maks. głębokość zanurzenia: 150 m,
- Długość kabla zasilającego: 1.5 m,
- Wymiar śr./wys.: 128/1318 mm,
- Waga: 35.4 kg,

Pozostałe modele:

Model	Moc (kW)	Średnica silnika (cale)	Napięcie (V)	Wyjście tłoczne (cale)	Pobór prądu Wodne (A)	Pobór prądu Olejowe (A)	Długość* hydrauliki	Długość* z silnikiem wodnym	Długość* z silnikiem olejowym	Średnica* pompy	Waga Wodne (kg)	Waga Olejowe (kg)
6" SPINOX 17-2	1,1	4	230 / 400	2½	7,5 / 2,7	8,3 / 3,3	382	721	814	128	23	18,5
6" SPINOX 17-4	2,2		230 / 400		14,5 / 6,3	15,8 / 6	503	1041	975	128	34,5	28
6" SPINOX 17-5	3		400		8,1	8	563	1253	1123	128	43	28
6" SPINOX 17-7	4		400		10,4	10,4	684	1374	1318	128	45,5	35,5
6" SPINOX 17-9	5,5		400		13,4	13,9	805	1572	1549	128	52	44,5
6" SPINOX 17-10	5,5		400		13,4	13,9	866	1633	1610	128	54	46
6" SPINOX 17-12	7,5		400		18	18,7	987	1812	1816	128	57,5	52
6" SPINOX 17-13	7,5		400		18	18,7	1047	1872	1876	128	60,5	54,5
6" SPINOX 17-7	4	6	400		13,7	–	684	1419	–	145	60,5	–
6" SPINOX 17-9	5,5		400		13,7	–	821	1556	–	145	65	–
6" SPINOX 17-10	5,5		400		17,9	18,4	881	1661	1576	145	71	55,5
6" SPINOX 17-12	7,5		400		17,9	18,4	1002	1782	1697	145	72	57
6" SPINOX 17-13	7,5		400		17,9	18,4	1063	1843	1758	145	75	59,5
6" SPINOX 17-14	9,2		400		21,5	22,4	1123	1933	1861	145	79,5	66
6" SPINOX 17-16	9,2		400		21,5	22,4	1244	2054	1982	145	82	68,5
6" SPINOX 17-18	11		400		25,6	26,1	1365	2205	2133	145	87	74
6" SPINOX 17-20	11		400		25,6	26,1	1486	2326	2254	145	89,5	76,5
6" SPINOX 17-22	13		400		30,9	30,9	1607	2497	2405	145	98,5	82

* Wymiary podane w mm