

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-6-spinox-30-16-400-v-z-silnikiem-ibo-italy-p-2508.html>



Pompa głębinowa 6" SPINOX 30-16 (400 V) z silnikiem IBO ITALY

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887242288
Producent	I PRO
Podnoszenie H	183 m
Wydajność Q	650 l/min

Opis produktu

Pompy głębinowe 6" SPINOX to wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 131 mm, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 160 mm. Pompa służy do zaopatrywania w wodę domów wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, systemów nawadniania, a także do zasilania systemów nawodnieniowych, zraszaczy oraz obniżania poziomu wód gruntowych. Pompy są również stosowane w instalacjach wodociągowych i przeciwpożarowych.

Cechy:

- **Pompy w całości wykonane ze stali nierdzewnej,**
- **Silnik 6" olejowy IBO ITALY,**
- **Zwiększona odporność na zużycie,**
- **Wbudowany zawór zwrotny,**
- Kabel zasilający 3 m,
- Najwyższej jakości materiały,
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- Gwarancja 36 miesiące.

Dane techniczne:

- Średnica: 6",
- Podnoszenie: 183.0 m,
- Wydajność: 650.0 l/min.,
- Moc: 15.0 kW,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prąd: 30.7 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min.,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Przyłącze [DN/cale]: 3,
- Pozycja pracy: Pionowa/Pozioma,
- Maks. temp. cieczy: 35°C,
- Maks. liczba startów na 1h: 30,
- Maks. głębokość zanurzenia: 200 m,
- Długość kabla zasilającego: 3.0 m,
- Wymiar śr./wys.: 145/2710 mm,
- Waga: 101.4 kg,

Pozostałe modele:

Model	Moc (kW)	Średnica silnika (cale)	Napięcie (V)	Wyjście tłoczne (cale)	Pobór prądu Wodne (A)	Pobór prądu Olejowe (A)	Długość* hydrauliki	Długość* z silnikiem wodnym	Długość* z silnikiem olejowym	Średnica* pompy	Waga Wodne (kg)	Waga Olejowe (kg)
6" SPINOX 30-2	2,2	4	230 / 400		14,5 / 6,3	15,8 / 6	458	997	1043 / 968	128	34	27 / 23,5
6" SPINOX 30-3	3		400		8,1	8	554	1133	1114	128	37,5	27,5
6" SPINOX 30-4	4		400		10,4	10,4	650	1342	1284	128	44,5	34,5
6" SPINOX 30-5	5,5		400		13,4	13,9	746	1515	1490	128	50,5	42,5
6" SPINOX 30-6	5,5		400		13,4	13,9	842	1611	1586	128	52,5	44,5
6" SPINOX 30-7	7,5		400		18	18,7	938	1766	1767	128	57,5	51,5
6" SPINOX 30-8	7,5		400		18	18,7	1034	1862	1863	128	59	53,5
6" SPINOX 30-5	5,5		400		13,7	–	761	1496	–	145	62,5	–
6" SPINOX 30-6	5,5	6	400	3	13,7	–	857	1592	–	145	64,5	–
6" SPINOX 30-7	7,5		400		17,9	18,4	953	1733	1648	145	71,5	56,5
6" SPINOX 30-8	7,5		400		17,9	18,4	1049	1829	1744	145	73,5	58
6" SPINOX 30-9	9,2		400		21,5	22,4	1145	1955	1883	145	78,5	65
6" SPINOX 30-10	9,2		400		21,5	22,4	1241	2051	1979	145	80,5	67
6" SPINOX 30-11	9,2		400		21,5	22,4	1337	2147	2075	145	82,5	69
6" SPINOX 30-13	11		400		25,6	26,1	1529	2369	2297	145	88,5	75,5
6" SPINOX 30-14	13		400		30,9	30,9	1625	2515	2423	145	96,5	80
6" SPINOX 30-15	13		400		30,9	30,9	1721	2611	2519	145	98,5	82
6" SPINOX 30-16	15		400		34,9	34,8	1817	2747	2665	145	104,5	89
6" SPINOX 30-17	15		400		34,9	34,8	1913	2843	2761	145	106,5	91
6" SPINOX 30-19	18,5		400		43,5	–	2105	3120	–	145	119	–
6" SPINOX 30-21	18,5		400		43,5	–	2297	3312	–	145	123	–
6" SPINOX 30-25	22		400		50,3	–	2681	3741	–	145	137,5	–
6" SPINOX 30-30	26		400		59,2	–	3161	4326	–	145	158	–

* Wymiary podane w mm