

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-6-spinox-36-8-400-v-z-silnikiem-ipro-p-2515.html>

Pompa głębinowa 6" SPINOX 36-8 (400 V) z silnikiem IPRO

Cena brutto	6 905,00 zł
Cena netto	5 613,82 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887239363
Producent	I PRO
Podnoszenie H	112 m
Wydajność Q	835 l/min

Opis produktu

Pompy głębinowe 6" SPINOX to wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 131 mm, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 160 mm. Pompa służy do zaopatrywania w wodę domów wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, systemów nawadniania, a także do zasilania systemów nawodnieniowych, zraszaczy oraz obniżania poziomu wód gruntowych. Pompy są również stosowane w instalacjach wodociągowych i przeciwpożarowych.

Cechy:

- **Pompy w całości wykonane ze stali nierdzewnej,**
- **Silnik 6" olejowy IPRO,**
- **Zwiększona odporność na zużycie,**
- **Wbudowany zawór zwrotny,**
- Kabel zasilający 1,5 m,
- Najwyższej jakości materiały,
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- Gwarancja 36 miesiące.

Dane techniczne:

- Średnica: 6",
- Podnoszenie: 112.0 m,
- Wydajność: 835.0 l/min.,
- Moc: 9.3 kW,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prąd: 22.4 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min.,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Przyłącze [DN/cale]: 3,
- Pozycja pracy: Pionowa/Pozioma,
- Maks. temp. cieczy: 35°C,
- Maks. liczba startów na 1h: 30,
- Maks. głębokość zanurzenia: 150 m,
- Długość kabla zasilającego: 1.5 m,
- Wymiar śr./wys.: 145/1714 mm,
- Waga: 64.0 kg,

Pozostałe modele:

Model	Moc (kW)	Średnica silnika (cale)	Napięcie (V)	Wyjście tłoczne (cale)	Pobór prądu Wodne (A)	Pobór prądu Olejowe (A)	Długość* hydraulicziki	Długość* z silnikiem wodnym	Długość* z silnikiem olejowym	Średnica* pompy	Waga Wodne (kg)	Waga Olejowe (kg)
6"SPINOX 36-3	4	4	400	3	10,4	10,4	550	1242	1184	143	43	33
6"SPINOX 36-4	5,5		400		13,4	13,9	635	1404	1379	143	49	42
6"SPINOX 36-6	7,5		400		18	18,7	805	1633	1634	143	56	50
6"SPINOX 36-4	5,5	6	400		13,7	13,7	635	1370	1291	145	61	47
6"SPINOX 36-6	7,5		400		19,9	18,4	805	1585	1501	145	70	55
6"SPINOX 36-8	9,2		400		21,5	22,4	975	1785	1714	145	78	64
6"SPINOX 36-10	11		400		25,6	26,1	1148	1988	1917	145	84	71
6"SPINOX 36-12	13		400		30,9	30,9	1318	2208	2117	145	94	78
6"SPINOX 36-13	15		400		34,9	34,8	1403	2333	2252	145	100	85
6"SPINOX 36-15	18,5		400		43,5	38	1573	2588	2453	145	113	101
6"SPINOX 36-17	18,5		400		43,5	38	1743	2758	2623	145	117	105

* Wymiary podane w mm