

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-6-spinox-46-9c-400-v-z-silnikiem-wodnym-ipro-p-2525.html>



Pompa głębinowa 6" SPINOX 46-9C (400 V) z silnikiem wodnym IPRO

Cena brutto	9 045,00 zł
Cena netto	7 353,66 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887240987
Producent	I PRO
Podnoszenie H	117 m
Wydajność Q	1000 l/min

Opis produktu

Pompy głębinowe 6" SPINOX to wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 131 mm, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 160 mm. Pompa służy do zaopatrywania w wodę domów wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, systemów nawadniania, a także do zasilania systemów nawodnieniowych, zraszaczy oraz obniżania poziomu wód gruntowych. Pompy są również stosowane w instalacjach wodociągowych i przeciwpożarowych.

Cechy:

- **Pompy w całości wykonane ze stali nierdzewnej,**
- **Silnik 6" wodny IPRO,**
- **Zwiększona odporność na zużycie,**
- **Wbudowany zawór zwrotny,**
- Kabel zasilający 1,5 m,
- Najwyższej jakości materiały,
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- Gwarancja 36 miesiące.

Dane techniczne:

- Średnica: 6",
- Podnoszenie: 117.0 m,
- Wydajność: 1000.0 l/min.,
- Moc: 13.0 kW,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prąd: 30.9 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min.,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Przyłącze [DN/cale]: 4,
- Pozycja pracy: Pozioma,
- Maks. temp. cieczy: 35°C,
- Maks. liczba startów na 1h: 20,
- Maks. głębokość zanurzenia: 150 m,
- Długość kabla zasilającego: 1.5 m,
- Wymiar śr./wys.: 145/2182 mm,
- Waga: 90.4 kg,

Pozostałe modele:

Model	Moc (kW)	Średnica silnika (cale)	Napięcie (V)	Wyjście tłoczne (cale)	Pobór prądu Wodne (A)	Pobór prądu Olejowe (A)	Długość* hydrauliki	Długość* z silnikiem wodnym	Długość* z silnikiem olejowym	Średnica* pompy	Waga Wodne (kg)	Waga Olejowe (kg)
6" SPINOX 46-2BB	2,2	4	230 / 400	4	14,5/6,3	15,8/6	489	1028	1074/999	138	34	27,5/23,5
6" SPINOX 46-2	3		400		8,1	8	489	1068	1049	138	36	26
6" SPINOX 46-3-C	4		400		10,4	10,4	602	1294	1236	138	43	33
6" SPINOX 46-3	5,5		400		13,4	13,9	602	1371	1346	138	47	39,5
6" SPINOX 46-4-C	5,5		400		13,4	13,9	715	1484	1459	138	49,5	41,5
6" SPINOX 46-4	7,5		400		18	18,7	715	1543	1544	138	52,5	46,5
6" SPINOX 46-4-C	7,5	6	400	4	400	17,9	18,4	727	1507	1422	145	67,5
6" SPINOX 46-5	7,5		400		17,9	18,4	840	1620	1535	145	70	54,5
6" SPINOX 46-6	9,2		400		21,5	22,4	953	1763	1691	145	75,5	62
6" SPINOX 46-8-C	11		400		25,6	26,1	1179	2019	1947	145	82	69
6" SPINOX 46-8	13		400		30,9	30,9	1179	2069	1977	145	88	71,5
6" SPINOX 46-9-C	13		400		30,9	30,9	1292	2182	2090	145	90,5	74
6" SPINOX 46-10	15		400		34,9	34,8	1405	2335	2253	145	97	81
6" SPINOX 46-12	18,5		400		43,5	–	1631	2646	–	145	110	–
6" SPINOX 46-14	22		400		50,3	–	1857	2917	–	145	119,5	–
6" SPINOX 46-15	22		400		50,3	–	1970	3030	–	145	121,5	–
6" SPINOX 46-17	26		400		59,2	–	2196	3361	–	145	136,5	–
6" SPINOX 46-20	30		400		69,7	–	2535	3810	–	145	154,5	–

* Wymiary podane w mm