

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-8-spinox-77-4b-400-v-z-6-silnikiem-ipro-p-2484.html>



Pompa głębinowa 8" SPINOX 77-4B (400 V) z 6 silnikiem IPRO

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887243353
Producent	IPRO
Podnoszenie H	73 m
Wydajność Q	1667 l/min

Opis produktu

Pompy głębinowe 8" SPINOX to wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 168 mm, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 220 mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących) oraz odwodnieniowych.

Cechy:

- **Pompy w całości wykonane ze stali nierdzewnej,**
- **Zwiększona odporność na zużycie,**
- **Silnik 6" olejowy IPRO,**
- **Wbudowany zawór zwrotny,**
- Kabel zasilający 4 m,
- Najwyższej jakości materiały,
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- Gwarancja 36 miesiące.

Dane techniczne:

- Średnica: 8",
- Podnoszenie: 73.0 m,
- Wydajność: 1667.0 l/min.,
- Moc: 13.0 kW,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prąd: 30.9 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min.,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Przyłącze [DN/cale]: 5,
- Pozycja pracy: Pionowa/Pozioma,
- Maks. temp. cieczy: 35°C,
- Maks. liczba startów na 1h: 30,
- Maks. głębokość zanurzenia: 200 m,
- Długość kabla zasilającego: 1.5 m,
- Wymiar śr./wys.: 168/1803 mm,
- Waga: 78.1 kg,

Pozostałe modele:

Model	Moc (kW)	Średnica silnika (cale)	Napięcie (V)	Wyjście tłoczne (cale)	Pobór prądu Wodne (A)	Pobór prądu Olejowe (A)	Długość* hydrauliki	Długość* z silnikiem wodnym	Długość* z silnikiem olejowym	Średnica* pompy	Waga Wodne (kg)	Waga Olejowe (kg)
8" SPINOX 77-2-B	5,5	6	400	5	13,7	–	748	1483	–	168	70,5	–
8" SPINOX 77-2	7,5		400		17,9	18,4	748	1528	1443	168	75,5	60,5
8" SPINOX 77-3	11		400		25,6	26,1	876	1716	1644	168	85	72
8" SPINOX 77-4-B	13		400		30,9	30,9	1004	1894	1802	168	94,5	78
8" SPINOX 77-4	15		400		34,9	34,8	1004	1934	1852	168	99	83
8" SPINOX 77-5	18,5		400		43,5	–	1132	2147	–	168	111	–
8" SPINOX 77-6	22		400		50,3	–	1260	2320	–	168	119,5	–
8" SPINOX 77-8-B	26		400		59,2	–	1516	2681	–	168	137,5	–
8" SPINOX 77-8	30		400		69,7	–	1516	2791	–	168	149	–
8" SPINOX 77-9	30		400		69,7	–	1644	2919	–	168	152,5	–
8" SPINOX 77-11	37	8	400		73,3	–	1914	2940	–	194	206,5	–
8" SPINOX 77-12	45		400		90,2	–	2042	3118	–	194	219	–
8" SPINOX 77-15	55		400		108,2	–	2426	3582	–	194	245	–

* Wymiary podane w mm