

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-8-spinox-95-6-400-v-p-2496.html>

Pompa głębinowa 8" SPINOX 95-6 (400 V)

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887224802
Producent	I PRO
Podnoszenie H	129 m
Wydajność Q	2130 l/min

Opis produktu

Pompy głębinowe 8" SPINOX to wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 168 mm, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 220 mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących) oraz odwodnieniowych.

Cechy:

- **Pompy w całości wykonane ze stali nierdzewnej,**
- **Zwiększona odporność na zużycie,**
- **Silnik 6" olejowy I PRO,**
- **Wbudowany zawór zwrotny,**
- Kabel zasilający 4 m,
- Najwyższej jakości materiały,
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- Gwarancja 36 miesiące.

Dane techniczne:

- Średnica: 8",
- Podnoszenie: 129.0 m,
- Wydajność: 2130.0 l/min.,
- Moc: 26.0 kW,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prąd: 59.2 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min.,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Przyłącze [DN/cale]: 5,
- Pozycja pracy: Pionowa/Pozioma,
- Maks. temp. cieczy: 35°C,
- Maks. liczba startów na 1h: ,
- Maks. głębokość zanurzenia: 150 m,
- Długość kabla zasilającego: 1.5 m,
- Wymiar śr./wys.: 194/2425 mm,
- Waga: 130.5 kg,

Pozostałe modele:

Model	Moc (kW)	Średnica silnika (cale)	Napięcie (V)	Wyjście tłoczne (cale)	Pobór prądu Wodne (A)	Pobór prądu Olejowe (A)	Długość* hydrauliki	Długość* z silnikiem wodnym	Długość* z silnikiem olejowym	Średnica* pompy	Waga Wodne (kg)	Waga Olejowe (kg)
8" SPINOX 95-2-BB	5,5	6	400	5	13,7	–	748	1483	–	168	70,5	–
8" SPINOX 95-2-A	7,5		400		17,9	18,4	748	1528	1443	168	75,5	60,5
8" SPINOX 95-2	9,3		400		21,5	22,4	748	1558	1486	168	79	65,5
8" SPINOX 95-3-BB	9,3		400		21,5	22,4	876	1686	1614	168	82,5	69
8" SPINOX 95-3-B	11		400		25,6	26,1	876	1716	1644	168	85	72
8" SPINOX 95-3	13		400		30,9	30,9	876	1766	1674	168	91	74,5
8" SPINOX 95-4-B	15		400		34,9	34,8	1004	1934	1852	168	99	83
8" SPINOX 95-4	18,5		400		43,5	–	1004	2019	–	168	107,5	–
8" SPINOX 95-5-AB	18,5		400		43,5	–	1132	2147	–	168	111	–
8" SPINOX 95-5	22		400		50,3	–	1132	2192	–	168	116	–
8" SPINOX 95-6	26	8	400		59,2	–	1260	2425	–	168	130,5	–
8" SPINOX 95-7	30		400		69,7	–	1388	2663	–	168	145,5	–
8" SPINOX 95-8	37		400		73,3	–	1530	2556	–	194	196	–
8" SPINOX 95-10	45		400		90,2	–	1786	2862	–	194	212	–
8" SPINOX 95-13	55		400		108,2	–	2170	3326	–	194	238	–
8" SPINOX 95-14	63		400		125,7	–	2298	3494	–	194	250,5	–
8" SPINOX 95-16	75		400		147,6	–	2554	3890	–	194	284,5	–

* Wymiary podane w mm