Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:36

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-panelli-95-pr-1010-2-2-kw-najwyzsze-dopuszczenie-piasku-p-734.html



Pompa głębinowa Panelli 95 PR 10/10 2,2 kW (najwyższe dopuszczenie piasku)

Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Panelli**
Podnoszenie H	**77 m**
Wydajność Q	**250 l/min**

Opis produktu

włoska doskonałość od 1906 roku

Pompa głębinowa Panelli 95 PR 10 N/10 2,2 kW

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH

Najwyższa dopuszczalna zawartości piasku!

Pompy te przeznaczone są do tłoczenia wody zimnej. Pompy wielostopniowe z pływającymi wirnikami dzięki czemu zdecydowanie zwiększa się żywotność i trwałość pompy.

Pompy posiadają zdolność tłoczenia wody z zawartością piasku do aż **300g/m^3** (JEDYNA TAKA KONSTRUKCJA NA RYNKU) co w przypadku pomp głębinowych tradycyjnych jest niedopuszczalne a bardzo ważne przy zastosowaniu pomp w studniach wierconych.

Pompę mogą państwo otrzymać z odpowiednią długością kabla oraz osprzętem.

Solidna konstrukcja i użyte najwyższej jakości materiały zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację.

Przeznaczenie

- Studnie wiercone, studnie kręgowe (kopane).

Zastosowanie

- Zaopatrywanie domów jedno i wielorodzinnych, budynków przemysłowych, nawadnianie itp.

Dane techniczne:



- Zasilanie - **230 lub 400V (2,2 kW)**
- Max. wydajność - **250L/min (15 m^3/h)**
- Max. wysokość podnoszenia - **77 m (7,7 bar)**
- Najwyższa dopuszczalna norma zawartości piasku - **do 300g/m^3**
- Max. zanurzenie pompy pod lustro wody - **100 m**
- Max. średnica pompy - **100 mm**
- Króciec tłoczny - **2" gw**
- Waga - **18 kg**

Cechy:


- Obudowa pompy - Stal nierdzewna
- Wbudowany zawór zwrotny
- Oryginalny przewód elektryczny 0,5 m (możliwość przedłużenia przewodu)
- Wysoka sprawność
- Praca ciągła i przerywana

PARAMETRY HYDRAULICZNE Q = Wydajność - Obciążenie **50 HZ** **n=2900 min**

Typ	Moc		V230 Jednofazowy		V400 Trój Fazowy	l/min	0	100	125	150	175	200	225	250
						l/sec	0	1,67	2,08	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17
	kW	HP	A	µF	A	m^3/h	0	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
95 PR10 N/04	0,75	1	6,5	30	2,2		31	24	22	20	18	14	12	9
95 PR10 N/05	1,1	1,5	9,4	40	3		39	30	28	25	22	18	15	11
95 PR10 N/07	1,5	2	11,5	50	4		54	42	39	35	31	25	21	15
95 PR10 N/10	2,2	3	14,7	75	5,7		77	60	55	50	44	36	30	22
95 PR10 N/14	3	4	-	-	7,4	H(m)	108	83	77	70	62	50	42	31
95 PR10 N/19	4	5,5	-	-	10		146	113	105	95	84	68	57	42
95 PR10 N/26	5,5	7,5	-	-	13,5		200	155	143	130	114	94	78	57
95 PR10 N/35	7,5	10	-	-	18		270	208	193	175	154	126	105	77

OGÓLNE WYMIARY I WAGA


Typ	A mm Jednofazowy V230	A mm Trójfazowy V400	B mm	C mm Jednofazowy V230	C mm Trójfazowy V400	M Kg Jednofazowy	M Kg Trójfazowy	P Kg
95 PR10 N/04	736	711	374	362	337	10	10	4
95 PR10 N/05	807	777	415	392	362	12	12	4
95 PR10 N/07	919	889	497	422	392	13	13	5
95 PR10 N/10	1087	1072	620	467	452	15	15	6
95 PR10 N/14	-	1341	784	-	557	-	19	7
95 PR10 N/19	-	1586	989	-	597	-	22	9
95 PR10 N/26	-	1974	1276	-	698	-	27	12
95 PR10 N/35	-	2463	1645	-	818	-	32	15







95 PR

Kosz ssący i króciec tłoczny z mosiądzu





NPSH (m)	25%	50%	75%	100%
95 PR 10 95 PRX 10 95 PRG 10	2,2	2,2	3	4,8


95 PRX
AISI 304
95 PRG
ŻELIWO
16
2
28
26
27
25
23
24
22
7
6
16
15
14
13
12
10
11
9
8
5
4
3
2
29
1
21
20
19
18
17

Dok. KOD	OPIS	MATERIAŁ
1	SITO SSAWNE	AISI 304
V	KORPUS SSĄCY	MOSIĄDZ
3	OBUDOWA POŚREDNIA	AISI 304
4	WIRNIK	POLIWĘGLAN
5	DYFUZOR	NORYL GFN2
6	TULEJA ŁOŻYSKA POŚREDNIEGO	GUMA NBR
7	KOMORA	NORYL GFN2
8	PRZEKŁADKA POŚREDNIA	AISI 304
9	OSŁONA PIASKU	NORYL GFN2
10	WSPORNIK GÓRNY PRZEKŁADKI	AISI 304
11	TULEJA ŁOŻYSKA GÓRNEGO	GUMA NBR
12	WSPARCIE GÓRNE	NORYL GFN2
13	USZCZELKA ZAWORU	GUMA NBR
14	ZAWÓR KAPTURKOWY	AISI 304
15	PIERŚCIENIOWY KANAŁ ZBIORCZY Z ŁĄCZNIKIEM	NORYL GFN2
16*	KANAŁ ZBIORCZY	MOSIĄDZ
17	ŚRUBA M6x12	AISI 304
18	ŁĄCZNIK PŁYWAJĄCY	AISI 304
19	PRZEKŁADKA PIERWSZEGO WIRNIKA	POLIWĘGLAN
20	WAŁ POMPY	AISI 420
21	SEEGER	AISI 304
22	TULEJA	AISI 304
23	KOŁNIEŻ DOLNY	AISI 304
24	N. 2 ŚRUBY M4X10 DO DOLNEGO KOŁNIERZA	AISI 304
25	OSŁONA KABLA	AISI 304
26	KOŁNIERZ GÓRNY	AISI 304
27	N. 2 ŚRUBY M4X10 DO KOŁNIERZA GÓRNEGO	AISI 304
28	ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA	POLIESTER
29	N. 2 ŚRUBY M4X10 FILTR SSAWNY	AISI 304

Katalog

>>>więcej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V ze skrzynką , 400V