

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-hydroforowa-f-cpm-26-inox-z-wirnikiem-zamknietym-230v-p-2610.html>

Pompa hydroforowa F-CPM 26 INOX z wirnikiem zamkniętym (230V)



Cena brutto	1 825,00 zł
Cena netto	1 483,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887209298
Producent	IPRO
Podnoszenie H	26 m
Wydajność Q	710 l/min

Opis produktu

Pompy F-CPM INOX marki IPRO to jednostopniowe pompy odśrodkowe z wirnikiem zamkniętym, wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304, przeznaczone do transportu cieczy lekko zanieczyszczonych w instalacjach przemysłowych i higienicznych. Zamknięta konstrukcja wirnika oraz odporne na korozję elementy hydrauliczne zapewniają stabilną pracę przy medium zawierającym niewielkie ilości zanieczyszczeń stałych. Seria F-CPM INOX w wersji jednofazowej 230V obejmuje modele F-CPM 21 INOX oraz F-CPM 26 INOX, różniące się mocą i wydajnością hydrauliczną.

Cechy:

- **Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304:** zapewnia pełną odporność na korozję oraz spełnia rygorystyczne normy higieniczne.
- **Praca z lekkimi zanieczyszczeniami:** pompa bezpiecznie tłoczy ciecze zawierające ciała stałe o średnicy do 1 mm.
- **Jednofazowe zasilanie 230V:** urządzenie działa na standardowym napięciu, oferując moc 1,5 kW lub 2,2 kW zależnie od modelu.
- **Konstrukcja z zamkniętym wirnikiem:** jednostopniowa pompa odśrodkowa zaprojektowana pod kątem optymalnej wydajności hydraulicznej.
- **Wysokiej jakości dławnica mechaniczna:** wykonana z grafitu, węgla krzemowego i NBR, co gwarantuje szczelność i trwałość.

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 26.0 m,
- Wydajność: 710.0 l/min.,
- Moc: 2.2 kW (P2),
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 14.0 A,
- Prędkość silnika: 2900 obr./min. ,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: 2x2",
- Pozycja pracy: Pozioma,
- Maksymalna temp. cieczy: 104°C,
- Wymiar dł./wys./szer.: 41,5/24,2/19,3 cm,
- Waga: 22.0 kg,