

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-ibo-magnet-auto-750-z-falownikiem-230v-p-2094.html>



Pompa IBO MAGNET AUTO 750 z falownikiem (230V)

Cena brutto	1 404,00 zł
Cena netto	1 141,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa MAGNET AUTO 750 - Kompaktowe urządzenie przeznaczone do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej.

Pompy zostały wyposażone w przetwornicę częstotliwości, dzięki której uzyskujemy gwarancję stałego ciśnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych.

Pompy z wbudowaną przetwornicą częstotliwości są nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami charakteryzującymi się cichą pracą, łatwością instalacji i obsługi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napięcia czy przeciążeniem silnika.

Bardzo istotną cechą pomp IBO z wbudowaną przetwornicą częstotliwości jest prostota obsługi. Uruchomienie pompy i jej skonfigurowanie nie wymaga wizyty automatyka - użytkownik za pomocą dwóch przycisków + i - ustawia jedynie ciśnienie robocze urządzenia.

Pompa MAGNET-AUTO 750 pomimo zastosowania niewielkiego silnika 750W, osiąga bardzo wysoką wydajność maksymalną sięgającą aż 115l/min, co w zupełności zaspokaja potrzeby dużego domu jednorodzinnego z podlewaniami ogrodu lub kilku lokali usługowych. Dodatkowo urządzenie jest wykonane w klasie S1, czyli jest przystosowane do ciągłej pracy

Dane techniczne:



- Napięcie zasilania - **230 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **115 l/min (6,9 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **48 m (4,8 bar)**
- Głębokość zasysania - **8 m**
- Króciec tłoczny - **1"x 1"**
- Waga - **10 kg**

Cechy:

- Bardzo duża wydajność przy niewielkim silniku 750W.
- Cicha praca umożliwiającą instalację urządzenia nawet w pomieszczeniach użytkowych.
- Prosta obsługa i wygodna eksploatacja.
- Mniejsze zużycie silnika oraz części hydraulicznej dzięki wbudowanemu „miękkiemu rozruchowi silnika”.
- Gwarancja stałego ciśnienia.
- Funkcje ochronne: suchobieg, przeciążenie, zbyt wysokie napięcie / niskie napięcie, przeciążenie silnika, uderzenia hydrauliczne

Materiały:

- Obudowa - **Tworzywo**
- Wirnik - **PPO**
- Dyfuzor - **PPO**
- Wał i rotor silnika - **Stal nierdzewna AISI 304**
- Wyświetlacz inwertera - **LED**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Ceramika/grafit**
- Prędkość obrotowa silnika - **0-4000RPM**
- Zakres częstotliwości - **30-50Hz**

Dane:

PARAMETRY									
Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Max prędkość obr (RPM)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MAGNET-AUTO 750	48	115	750	230	8	5/8	4000	42/22/28	10

Wykres wydajności:

