

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-nocchi-jetinox-7050-230v-p-1040.html>

## Pompa Nocchi Jetinox 70/50 (230V)



|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Cena brutto  | <b>1 260,00 zł</b>        |
| Cena netto   | <b>1 024,39 zł</b>        |
| Dostępność   | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>              |
| Producent    | <b>NOCCHI</b>             |

### Opis produktu

**Nocchi Jetinox 70/50** - samozasysająca pompa strumieniowa ze stali nierdzewnej, wysoka zdolność ssania.

Pompy systemu **Venturii** posiadają gwarantowaną optymalną sprawność hydrauliczną i duże możliwości ciśnieniowe. Typoszereg pomp samozasysających **JETINOX** łączy zalety funkcjonalne pomp odśrodkowych i zalety praktyczne i jakościowe pomp samozasysających.



#### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V ( 0,7 kW )**
- Wydajność maksymalna - **60 l/min (3,6 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **48 m (4,8 bar)**
- Prędkość obrotowa - **2850 obr./min**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **6 bar**
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy - **50°C**
- Stopień ochrony - **IP 44**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **9,5 kg**

#### Zastosowanie:

- Pompowanie i dystrybucja wody w instalacjach domowych, praca ciągła lub przerywana
- Podnoszenia ciśnienia
- Instalacje myjni, nawadnianie ogrodów, fontanny
- Pompowanie ze studni lub zbiorników

#### Budowa:

- Obudowa pompy - **Stal nierdzewna**
- Wspornik silnika - **Aluminiowy odlew ciśnieniowy**
- Wirnik - **Tworzywo sztuczne z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej**
- Wałek - **Stal nierdzewna**

- Uszczelnienie mechaniczne - **Grafit**

TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

| MODEL            | Moc znamionowa (P2) |      | Zapotrz. mocy (P1) |     | NAPIĘCIE (V) | In (A) | μF   | Q                 | U/min | 0    | 10   | 20  | 30  | 40   | 50 | 60  | 70  | 80  |
|------------------|---------------------|------|--------------------|-----|--------------|--------|------|-------------------|-------|------|------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|
|                  | KM                  | kW   | KM                 | kW  |              |        |      |                   |       | 0    | 0,6  | 1,2 | 1,8 | 2,4  | 3  | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
| JETINOX 45/43 M  | 0,5                 | 0,37 | 0,8                | 0,6 | 1 ~ 230      | 3      | 8    | metrów słupa wody | 43    | 30   | 23   | 16  | 1   |      |    |     |     |     |
| JETINOX 60/50 M  | 0,75                | 0,55 | 1,1                | 0,8 | 1 ~ 230      | 4      | 12,5 |                   | 46    | 36   | 31   | 26  | 18  | 6    |    |     |     |     |
| JETINOX 70/50 M  | 0,95                | 0,7  | 1,36               | 1,0 | 1 ~ 230      | 4,5    | 16   |                   | 48    | 42,5 | 37,5 | 32  | 25  | 16,5 | 7  |     |     |     |
| JETINOX 90/43 M  | 1,0                 | 0,75 | 1,8                | 1,3 | 1 ~ 230      | 6,5    | 20   |                   | 43    | 38   | 34   | 32  | 29  | 27   | 25 | 21  | 10  |     |
| JETINOX 90/50 M  | 1,2                 | 0,9  | 2                  | 1,5 | 1 ~ 230      | 7      | 25   |                   | 50    | 42   | 39   | 37  | 33  | 30   | 27 | 25  | 20  |     |
| JETINOX 60/50 C* | 0,75                | 0,55 | 1,10               | 0,8 | 1 ~ 230      | 4      | 12,5 |                   | 46    | 36   | 31   | 26  | 18  | 6    |    |     |     |     |
| JETINOX 70/50 C* | 0,95                | 0,7  | 1,36               | 1,0 | 1 ~ 230      | 4,5    | 16   |                   | 48    | 42,5 | 37,5 | 32  | 25  | 16,5 | 7  |     |     |     |
| JETINOX 90/43 C* | 1,0                 | 0,75 | 1,80               | 1,3 | 1 ~ 230      | 6,5    | 20   |                   | 43    | 38   | 34   | 32  | 29  | 27   | 25 | 21  | 10  |     |
| JETINOX 90/50 C* | 1,2                 | 0,9  | 2                  | 1,5 | 1 ~ 230      | 7      | 25   |                   | 50    | 42   | 39   | 37  | 33  | 30   | 27 | 25  | 20  |     |

\* Wersja z kablem, uchwytem i wtyczką

