

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-nocchi-jetinox-9043-230v-p-1041.html>

Pompa Nocchi Jetinox 90/43 (230V)



Cena brutto	1 289,00 zł
Cena netto	1 047,97 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Nocchi Jetinox 90/43 - samozasysająca pompa strumieniowa ze stali nierdzewnej, wysoka zdolność ssania.

Pompy systemu **Venturii** posiadają gwarantowaną optymalną sprawność hydrauliczną i duże możliwości ciśnieniowe. Typoszereg pomp samozasysających **JETINOX** łączy zalety funkcjonalne pomp odśrodkowych i zalety praktyczne i jakościowe pomp samozasysających.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **80 l/min (4,8 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **43 m (4,3 bar)**
- Prędkość obrotowa - **2850 obr./min**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **6 bar**
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy - **50°C**
- Stopień ochrony - **IP 44**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **11 kg**

Zastosowanie:

- Pompowanie i dystrybucja wody w instalacjach domowych, praca ciągła lub przerywana
- Podnoszenia ciśnienia
- Instalacje myjni, nawadnianie ogrodów, fontanny
- Pompowanie ze studni lub zbiorników

Budowa:

- Obudowa pompy - **Stal nierdzewna**
- Wspornik silnika - **Aluminiowy odlew ciśnieniowy**
- Wirnik - **Tworzywo sztuczne z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej**
- Wałek - **Stal nierdzewna**

- Uszczelnienie mechaniczne - **Grafit**

TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

MODEL	Moc znamionowa (P2)		Zapotrz. mocy (P1)		NAPIĘCIE (V)	In (A)	μF	Q	U/min m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80
	KM	kW	KM	kW						0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
JETINOX 45/43 M	0,5	0,37	0,8	0,6	1 ~ 230	3	8	metrów słupa wody	43	30	23	16	1					
JETINOX 60/50 M	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230	4	12,5		46	36	31	26	18	6				
JETINOX 70/50 M	0,95	0,7	1,36	1,0	1 ~ 230	4,5	16		48	42,5	37,5	32	25	16,5	7			
JETINOX 90/43 M	1,0	0,75	1,8	1,3	1 ~ 230	6,5	20		43	38	34	32	29	27	25	21	10	
JETINOX 90/50 M	1,2	0,9	2	1,5	1 ~ 230	7	25		50	42	39	37	33	30	27	25	20	
JETINOX 60/50 C*	0,75	0,55	1,10	0,8	1 ~ 230	4	12,5		46	36	31	26	18	6				
JETINOX 70/50 C*	0,95	0,7	1,36	1,0	1 ~ 230	4,5	16		48	42,5	37,5	32	25	16,5	7			
JETINOX 90/43 C*	1,0	0,75	1,80	1,3	1 ~ 230	6,5	20		43	38	34	32	29	27	25	21	10	
JETINOX 90/50 C*	1,2	0,9	2	1,5	1 ~ 230	7	25		50	42	39	37	33	30	27	25	20	

* Wersja z kablem, uchwytem i wtyczką

