

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-obiegowa-cyrkulacyjna-ohi-pro-15-60130-ze-srubunkami-p-2597.html>



Pompa obiegowa, cyrkulacyjna OHI PRO 15-60/130 ze śrubunkami

Cena brutto	170,00 zł
Cena netto	138,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5903137511850
Producent	IBO
Podnoszenie H	5,9 m
Wydajność Q	55 l/min

Opis produktu

Pompa cyrkulacyjna OHI PRO 15-60/130 wymusza obieg wody użytkowej w domowych i profesjonalnych instalacjach c.w.u., ograniczając czas oczekiwania na ciepłą wodę przy punktach czerpalnych. Trzy nastawialne biegi pozwalają dopasować wydajność do konkretnej instalacji, od niewielkich systemów jednorodzinnych po większe instalacje wymagające wyższego podnoszenia i wydajności. Pompa cyrkulacyjna OHI PRO 15-60/130 posiada bezdławicową konstrukcję z ceramicznym wałkiem o podwyższonej żywotności.

Cechy:

- **Bezdzławicowa pompa cyrkulacyjna z 3-stopniową regulacją prędkości**, umożliwiającą dopasowanie wydajności do potrzeb instalacji.
- **Ceramiczny wałek o podwyższonej gęstości**, zapewniający wysoką trwałość oraz ograniczający zużycie elementów ruchomych.
- **Łożyska ślizgowe**, gwarantujące cichą i niezawodną pracę pompy.
- **Uzwojenie silnika w klasie izolacji F**, zwiększające odporność na wysoką temperaturę i poprawiające parametry elektryczne.
- **Bezdzławicowa konstrukcja**, eliminująca najbardziej awaryjny element tradycyjnych pomp obiegowych.
- **Zrobotyzowany proces produkcji oraz indywidualne testy elektryczne i hydrauliczne każdej pompy**, zapewniające wysoką jakość i niezawodność urządzenia.
- **Przystosowana do pracy z wodą oraz płynami niezamarzającymi na bazie glikolu.**

Dane techniczne:

Model	Bieg	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Średnica króćców / Średnica śrubunku (cale)	Rozstaw króćców (mm)	Waga (kg)
OHI PRO 15-60/130	1	3,7	27	46	1 / ¾*	130	2,6
	2	5,2	39	63			
	3	5,9	55	93			
OHI PRO 25-40/180	1	2,4	30	38	1½ / 1	180	2,4
	2	3,4	43	53			
	3	3,9	54	71			
OHI PRO 25-60/130 OHI PRO 25-60/180	1	3,4	30	46	1½ / 1	130 180	3
	2	4,9	45	63			
	3	5,7	63	93			
OHI PRO 32-60/180	1	3,7	37	46	2 / 1¼	180	2,8
	2	5	56	63			
	3	5,8	75	93			

* Gwint zewnętrzny

- Rozstaw króćców: 180 mm,
- Średnica króćców / śrubunków: 1 / ¾ (gwint zewnętrzny)
- Ilość trybów pracy: 3:
- - **1 bieg**: podnoszenie: 3,7 m, wydajność: 27 l/min, moc silnika: 46 W (P2),
- - **2 bieg**: podnoszenie: 5,2 m, wydajność: 39 l/min, moc silnika: 63 W (P2),
- - **3 bieg**: podnoszenie: 5,9 m, wydajność: 55 l/min, moc silnika: 93 W (P2).
- Zasilanie: 1~230 V,
- Klasa izolacji: F,
- Stopień ochrony: IP44,
- Zakres temp. pompowanej cieczy: od 2°C do 95°C,
- Wymiary dł./wys./szer.: 130/125/130 mm,
- Waga: 2.6 kg.