

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-obiegowa-cyrkulacyjna-ohi-pro-25-80180-ze-srubunkami-p-2594.html>



Pompa obiegowa, cyrkulacyjna OHI PRO 25-80/180 ze śrubunkami

Cena brutto	315,00 zł
Cena netto	256,10 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903137510860
Producent	IBO
Podnoszenie H	7,4 m
Wydajność Q	102 l/min

Opis produktu

Pompa cyrkulacyjna OHI PRO 25-80/180 wymusza obieg wody użytkowej w domowych i profesjonalnych instalacjach c.w.u., ograniczając czas oczekiwania na ciepłą wodę przy punktach czerpalnych. Trzy nastawialne biegi pozwalają dopasować wydajność do konkretnej instalacji, od niewielkich systemów jednorodzinnych po większe instalacje wymagające wyższego podnoszenia i wydajności. Pompa cyrkulacyjna OHI PRO 25-80/180 posiada bezdławicową konstrukcję z ceramicznym wałkiem o podwyższonej żywotności.

Cechy:

- **Bezdławicowa pompa cyrkulacyjna z 3-stopniową regulacją prędkości**, umożliwiającą dopasowanie wydajności do potrzeb instalacji.
- **Ceramiczny wałek o podwyższonej gęstości**, zapewniający wysoką trwałość oraz ograniczający zużycie elementów ruchomych.
- **Łożyska ślizgowe**, gwarantujące cichą i niezawodną pracę pompy.
- **Uzwojenie silnika w klasie izolacji F**, zwiększające odporność na wysoką temperaturę i poprawiające parametry elektryczne.
- **Bezdławicowa konstrukcja**, eliminująca najbardziej awaryjny element tradycyjnych pomp obiegowych.
- **Zrobotyzowany proces produkcji oraz indywidualne testy elektryczne i hydrauliczne każdej pompy**, zapewniające wysoką jakość i niezawodność urządzenia.
- **Przystosowana do pracy z wodą oraz płynami niezamarzającymi na bazie glikolu.**

Dane techniczne:

- Rozstaw króćców: 180 mm,

Model	Bieg	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Średnica króćców / Średnica śrubunku (cale)	Rozstaw króćców (mm)	Waga (kg)
OHI PRO 25-80/180	1	6	59	150	1½ / 1	180	4,6
	2	7	89	220			
	3	7,4	102	270			
OHI PRO 32-80/180	1	6	74	150	2 / 1¼	180	4,6
	2	7,6	115	220			
	3	8	159	270			

- Średnica króćców / śrubunków: 1½ / 1
- Ilość trybów pracy: 3:
- - **1 bieg**: podnoszenie: 6 m, wydajność: 59 l/min, moc silnika: 150 W (P2),
- - **2 bieg**: podnoszenie: 7 m, wydajność: 89 l/min, moc silnika: 220 W (P2),
- - **3 bieg**: podnoszenie: 7,4 m, wydajność: 102 l/min, moc silnika: 270 W (P2).
- Zasilanie: 1~230 V,
- Klasa izolacji: F,
- Stopień ochrony: IP44,
- Zakres temp. pompowanej cieczy: od 2°C do 95°C,
- Wymiary dł./wys./szer.: 155/180/177 mm,
- Waga: 4,6 kg.