

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-obiegowa-ohi-co-15-60130br-z-korpusem-z-brazu-p-2642.html>



## Pompa obiegowa OHI CO 15-60/130/BR z korpusem z brązu

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Cena brutto   | <b>240,00 zł</b>      |
| Cena netto    | <b>195,12 zł</b>      |
| Dostępność    | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki  | <b>3 dni</b>          |
| Kod EAN       | <b>5903887267069</b>  |
| Producent     | <b>IBO</b>            |
| Podnoszenie H | <b>2,2/3,9/5,1 m</b>  |
| Wydajność Q   | <b>24/37/55 l/min</b> |

### Opis produktu

**Pompa obiegowa OHI C.O. 15-60/130 BR** to bezdławicowa 3-biegowa pompa cyrkulacyjna marki IBO z korpusem z brązu, przeznaczona do wymuszania obiegu ciepłej wody w instalacjach grzewczych i technicznych. Korpus z brązu zapewnia podwyższoną odporność na korozję, a cztery tryby pracy pozwalają dopasować wydajność cyrkulacji do wielkości instalacji.

### Cechy:

- **Korpus z brązu:** Zapewnia podwyższoną odporność na korozję, przez co pompa idealnie sprawdza się w wymagających obiegach, gdzie standardowe korpusy żeliwne mogłyby ulec zniszczeniu.
- **Elastyczna regulacja pracy (4 tryby):** Urządzenie wyposażono w trzy biegi stałej prędkości obrotowej oraz energooszczędny **tryb ECO**, co pozwala dopasować przepływ do długości i oporów hydraulicznych instalacji.
- **Konstrukcja bezdławicowa:** Wirnik pracuje w ciągłym zanurzeniu w pompowanej wodzie, która jednocześnie chłodzi silnik. Ogranicza to potrzebę serwisowania oraz zmniejsza zużycie eksploatacyjne.
- **Kompletny zestaw montażowy:** Wraz z pompą dostarczane są dedykowane śrubunki z uszczelkami, co znacznie ułatwia i przyspiesza instalację urządzenia w obiegu.

### Dane techniczne:

- Ilość trybów pracy: 4 (**trzy biegi stałej prędkości I / II / III oraz tryb ECO**)
- Bieg / Podnoszenie max / Wydajność max / Moc silnika

**I / 2,2 m / 24 l/min / 46 W**

**II / 3,9 m / 37 l/min / 63 W**

**III / 5,1 m / 55 l/min / 93 W**

**ECO-** automatycznie dostosowuje wydajność pompy w zależności od aktualnego zapotrzebowania systemu na ciepło.

- Średnica króćców / śrubunków: 1" x 1/2"
- Zasilanie: 1~230 V,
- Klasa izolacji: F,
- Stopień ochrony: IP44,
- Zakres temp. pompowanej cieczy: od 2°C do 95°C,
- Wymiary dł./wys./szer.: 130/113/123 mm,
- Waga: 1.6 kg.

