

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-obiegowa-ohi-co-25-60130br-z-korpusem-z-brazu-p-2643.html>



Pompa obiegowa OHI CO 25-60/130/BR z korpusem z brązu

Cena brutto	240,00 zł
Cena netto	195,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5903887267199
Producent	IBO
Podnoszenie H	2,8/4,7/5,6 m
Wydajność Q	27/39/57 l/min

Opis produktu

Pompa obiegowa OHI C.O. 25-60/130 BR to bezdławicowa 3-biegowa pompa cyrkulacyjna marki IBO z korpusem z brązu, przeznaczona do wymuszania obiegu ciepłej wody w instalacjach grzewczych i technicznych. Korpus z brązu zapewnia podwyższoną odporność na korozję, a cztery tryby pracy pozwalają dopasować wydajność cyrkulacji do wielkości instalacji.

Cechy:

- **Korpus z brązu:** Zapewnia podwyższoną odporność na korozję, przez co pompa idealnie sprawdza się w wymagających obiegach, gdzie standardowe korpusy żeliwne mogłyby ulec zniszczeniu.
- **Elastyczna regulacja pracy (4 tryby):** Urządzenie wyposażono w trzy biegi stałej prędkości obrotowej oraz energooszczędny **tryb ECO**, co pozwala dopasować przepływ do długości i oporów hydraulicznych instalacji.
- **Konstrukcja bezdławicowa:** Wirnik pracuje w ciągłym zanurzeniu w pompowanej wodzie, która jednocześnie chłodzi silnik. Ogranicza to potrzebę serwisowania oraz zmniejsza zużycie eksploatacyjne.
- **Kompletny zestaw montażowy:** Wraz z pompą dostarczane są dedykowane śrubunki z uszczelkami, co znacznie ułatwia i przyspiesza instalację urządzenia w obiegu.

Dane techniczne:

- Ilość trybów pracy: 4 (trzy biegi stałej prędkości I / II / III oraz tryb ECO)
- Bieg / Podnoszenie max / Wydajność max / Moc silnika

I / 2,8 m / 27 l/min / 46 W

II / 4,7 m / 39 l/min / 63 W

III / 5,6 m / 57 l/min / 93 W

ECO- automatycznie dostosowuje wydajność pompy w zależności od aktualnego zapotrzebowania systemu na ciepło.

- Rozstaw króćców: 130 mm,
- Średnica króćców / śrubunków: 1½" x 1"
- Zasilanie: 1~230 V,
- Klasa izolacji: F,
- Stopień ochrony: IP44,
- Zakres temp. pompowanej cieczy: od 2°C do 95°C,
- Wymiary dł./wys./szer.: 130/113/123 mm,

