

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pionowa-kolnierzowa-calpeda-mxvl-32-406d-liniowa-aisi-316l-kwasoodporna-p-633.html>



Pompa pionowa kołnierzowa Calpeda MXVL 32-406/D liniowa AISI 316L kwasoodporna

Cena brutto	7 259,00 zł
Cena netto	5 901,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	CALPEDA
Podnoszenie H	Hmax- 68 (6,8bar)
Wydajność Q	Qmax-133,3l/min (8m3/h)

Opis produktu

Budowa:

Pompy pionowe, wielostopniowe, kołnierzowe Calpeda z wirnikami zamkniętymi, IN-LINE, z króćcami ssawnym i tłocznym umiejscowionymi w tej samej osi. **Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 316L (kwasoodporna), z odpornymi na korozję łożyskami.**

Łożyska są smarowane poprzez pompowane medium. Silnik chłodzony jest poprzez pompowane medium przepływające pomiędzy osłoną silnika a osłoną zewnętrzną.

Pompa wyposażona jest w łożysko wzdłużne oraz sprzęgło tulejowe do zainstalowania dowolnego standardowego silnika o budowie V1.

Parametry serii MXVL AISI 316L stal nierdzewna kwasoodporna:

Hmax-do 245m

Qmax-do 120m3/h

Zastosowanie

- do systemów zasilania wodnego,
- do mediów czystych, niewybuchowych, bez ciał stałych, materii włóknistych lub ściernych (na żądanie: materiały odpowiednio przystosowane),
- uniwersalna pompa do użytku przemysłowego i prywatnego,
- dla systemów utrzymywania ciśnienia, systemów przeciwpożarowych, systemów nawadniania z wysokim ciśnieniem,
- do rolnictwa oraz do obiektów sportowych.

Warunki pracy

- Temperatura medium od -15 st. C do +110 st. C,
- Temperatura otoczenia do 40 st. C,
- Maksymalne ciśnienie w obudowie pompy: 25 bar.

Silnik Standardowy: dwupolowy silnik indukcyjny, częstotliwość 50 Hz. Konstrukcja IM V1 (EN 60034-7). Silnik przystosowany do pracy z falownikiem. Klasyfikacja IE3 dla silników trójfazowych Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55 Trójfazowy z nominalnym napięciem:: do 3 kW 230/400 V; od 4 kW 400/690 V.

