Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:19

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-pionowa-kolnierzowa-calpeda-mxvl-32-406d-liniowa-aisi-316l-kwasoodporna-p-633.html



Pompa pionowa kołnierzowa Calpeda MXVL 32-406/D liniowa AISI 316L kwasoodporna

Cena brutto	**6 847,00 zł**
Cena netto	**5 566,67 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Producent	**CALPEDA**
Podnoszenie H	**Hmax- 68 (6,8bar)**
Wydajność Q	**Qmax-133,3l/min (8m3/h)**

Opis produktu

Budowa:
Pompy pionowe, wielostopniowe,kołnierzowe Calpeda z wirnikami zamkniętymi, IN-LINE, z króćcami ssawnym i tłocznym umiejscowionymi w tej samej osi. **Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 316L (kwasoodporna), z odpornymi na korozję łożyskami.**
Łożyska są smarowane poprzez pompowane medium. Silnik chłodzony jest poprzez pompowane medium przepływające pomiędzy osłoną silnika a osłoną zewnętrzną.
Pompa wyposażona jest w łożysko wzdłużne oraz sprzęgło tulejowe do zainstalowania dowolnego standardowego silnika o budowie V1.

Parametry serii MXVL AISI 316L stal nierdzewna kwasoodporna:
Hmax-do 245m
Qmax-do 120m3/h

Zastosowanie
- do systemów zasilania wodnego,
- do mediów czystych, niewybuchowych, bez ciał stałych, materii włóknistych lub ściernych (na żądanie: materiały odpowiednio przystosowane),
- uniwersalna pompa do użytku przemysłowego i prywatnego,
- dla systemów utrzymywania ciśnienia, systemów przeciwpożarowych, systemów nawadniania z wysokim ciśnieniem,
- do rolnictwa oraz do obiektów sportowych.

Warunki pracy
- Temperatura medium od -15 st. C do +110 st. C,
- Temperatura otoczenia do 40 st. C,
- Maksymalne ciśnienie w obudowie pompy: 25 bar.
Silnik Standardowy: dwupolowy silnik indukcyjny, częstotliwość 50 Hz. Konstrukcja IM V1 (EN 60034-7). Silnik przystosowany do pracy z falownikiem. Klasyfikacja IE3 dla silników trójfazowych Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55 Trójfazowy z nominalnym napięciem:: do 3 kW 230/400 V; od 4 kW 400/690 V.