

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pionowa-wielostopniowa-nocchi-multinox-ve-4-60-p-643.html>



Pompa pionowa wielostopniowa NOCCHI Multinox VE+ 4-60

Cena brutto	2 467,00 zł
Cena netto	2 005,69 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	NOCCHI

Opis produktu

NOCCHI PIONOWE MULTINOX-VE+ WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE

WYSOKA SPRAWNOŚĆ HYDRAULICZNA, SOLIDNA BUDOWA I WYTRZYMAŁOŚĆ

Pionowe wielostopniowe pompy odśrodkowe Multinox-VE+ nadają się szczególnie do budowy instalacji pompowania, głównie w przypadkach gdzie wymagany jest wysoki poziom sprawności i cicha praca przy niewielkim zapotrzebowaniu powierzchni zabudowy..

Parametry NOCCHI Multinox VE+ 4-60 230V

Hmax- 68m (6,8 bar)

Qmax- 90l/min (5,4m³/h)

Parametry maksymalne serii NOCCHI Multinox VE+ 4

Hmax- do 138m (13,8 bar)

Qmax- do 90l/min (5,4m³/h)

ZASTOSOWANIE:

- Pompowanie i dystrybucja wody w instalacjach domowych, praca ciągła lub przerywana
- Instalacje podnoszenia ciśnienia • Instalacje myjni, nawadnianie ogrodów, fontanny.
- Instalacje przeciwpożarowe

SILNIK:

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony IP 44 IP55 MULTINOX-VE+ 8-90 IP55 MULTINOX-VE+ 8-120.
- Izolacja klasy F
- Zasilanie jednofazowe z kondensatorem pracy silnika stale aktywnym i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym silnika
- Zasilanie trójfazowe z zabezpieczeniem zewnętrznym dostarczonym przez użytkownika
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min
- Przeznaczony do pracy ciągłej.

OGRANICZENIA:

- Rodzaj cieczy: czysta woda, bez zanieczyszczeń stałych lub powodujących ścieranie wewnętrznych części urządzenia
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy 50°C
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi 6 m z zaworem stopowym
- Maksymalne ciśnienie robocze: 9 bar
- 12 bar (wersja MULTINOX-VE+ 4-90 i 6-90)
- 16 bar (wersja MULTINOX-VE+ 4-120)
- 20 bar (wersja MULTINOX-VE+ 8-90 i 8-120)

Tabela wydajności i wymiary pomp.

