

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-rozdrabniajaca-flygt-m-3069-p-2122.html>



Pompa rozdrabniająca Flygt M 3069

Dostępność	Na zamówienie
Producent	Flygt

Opis produktu



Pompa rozdrabniająca Flygt M 3069

Pompa rozdrabniająca Flygt M 3069 jest to wysokowydajna, zatapialna pompa odśrodkowa. Sprawdza się ona idealnie w przypadku pompowania ścieków pochodzących z obiektów mieszkalnych, komercyjnych i rolniczych. Zadaniem pompy rozdrabniającej jest zmniejszanie ilości odpadów i tworzenie drobnego szlamu, który może być pompowany przez rury o małej średnicy. Pompę Flygt M 3069 stosuje się głównie w kanalizacjach ciśnieniowych, które zastępują konwencjonalne instalacje grawitacyjne w miejscach, w których nie można ich instalować (na terenach płaskich, pagórkowatych, skalnych i z wysokimi lustrami wody).

W przypadku zastosowań wymagających dużej wysokości podnoszenia, sięgającej 70 m, można skorzystać z wyporowej pompy rozdrabniającej.

Firma Xylem oferuje inteligentne i tanie rozwiązania do dostarczania ścieków do najbliższej pompowni lub kanalizacji głównej, które obejmują zarówno pojedyncze pompy rozdrabniające, jak i kompletne pompownie oraz całe instalacje ściekowe..

POMPA ROZDRABNIAJĄCA DO TRUDNYCH ZADAŃ

NIEZAWODNA PRACA

Model M 3069 został zaprojektowany, aby sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z systemami kanalizacyjnymi. Posiada ona unikalny wirnik, który zapewnia optymalną wydajność instalacji hydraulicznej i wytrzymałe urządzenie tnące, którego zadaniem jest rozdrabnianie ciał stałych na fragmenty o wielkości 5 x 15 mm, w wyniku czego powstają ciecze, które mogą być przenoszone za pomocą rur o małej średnicy.

Wszystkie podzespoły zostały specjalnie zaprojektowane i są wykonywane w celu zapewnienia optymalnego działania i wydłużenia żywotności pompy.

- Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), którą należy dobrać do pompowanego czynnika.

-
- Wykonanie z solidnego i trwałego żeliwa.
 - Konstrukcja chroni uszczelnienia przed cząstkami ściernymi.
 - Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zanurzania w cieczach.

CECHY PRODUKTÓW

- **Używany do ciężkich aplikacji niszczących**
- **Niezatykająca się konstrukcja**
- **Niezawodna praca**
 - Wzmocnione urządzenie tnące