Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:53

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-z-falownikiem-pentair-nocchi-multi-evo-e-5-60-230v-p-584.html



Pompa z falownikiem Pentair Nocchi Multi EVO-E 5-60 (230V)

Cena brutto	**5 390,00 zł**
Cena netto	**4 382,11 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Producent	**NOCCHI**

Opis produktu

Multi EVO-E 5-60 M - jest poziomą, elektryczną pompą odśrodkową, wielostopniową z falownikiem, otworem ssawnym z gwintem osiowym i otworem tłocznym z gwintem radialnym. Innowacyjny system hydrauliczny o wysokiej sprawności jest podłączany do nowej generacji silnika z uszczelnieniem mechanicznym.

System składa się z poziomej pompy elektrycznej odśrodkowej wielostopniowej Multi EVO-E i systemu kontroli elektronicznej CPS (falownik), który umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji poprzez zmniejszanie lub zwiększanie prędkość obrotów silnika pompy elektrycznej.

Wszystkie modele są certyfikowane do zastosowania przy wodzie pitnej (ACS i DM174).

Pompy elektryczne Multi EVO cechują się następującymi zaletami :

- Niezawodność - dzięki solidnemu i nowoczesnemu wykonaniu
- Bardzo cicha praca pompy - większy komfort dla użytkownika dzięki cichemu funkcjonowaniu
- Zwarta budowa
- Bardzo szerokie możliwości zastosowania
- **Pompa nie wymaga zalewania**

Dane techniczne:



- Napięcie zasilania - **230 V (1,3 kW)**
- Wydajność maksymalna - **120 l/min (7,2 m^3/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **70 m (7,0 bar)**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **8 bar**
- Maksymalna temperatura cieczy - **+50°C**
- Maksymalna temperatura otoczenia - **40°C**
- Przyłącze - **1"**

- Poziom ochrony - **IP55**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **14,5 kg**

Zastosowanie:

- Zaopatrywania w wodę
- Podnoszenie ciśnienia
- Nawadnianie
- Użycie wody deszczowej
- Instalacje myjące


Budowa:


- Korpus pompy - **Stal nierdzewna**
- Podstawa silnika - **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Wirnik - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Dyfuzor - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Pierścień - **PTFE**
- Wał - **Stal nierdzewna**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Węgiel grafit / NBR / SS**


TABELA OSIĄGÓW

MODEL	Moc znamionowa(P2)		Moc pobierana (P1)		Napięcie (V)	In (A)	Q	l/min	20	30	40	50	60	80	100	120
	HP	kW	HP	kW				m³/h	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2
Multi EVO-E 5-40	1	0,75	1,34	1	1~230	7	całkowita wysokość ciśnienia w metrach słupa wody	44,5	42	39	36	32,5	25	16,5	7
Multi EVO-E 5-50	1,2	0,9	1,68	1,25	1~230	8,5		54	51	48	44,5	41	33	24	14
Multi EVO-E 5-60	1,74	1,3	2,4	1,8	1~230	11,5		70	66,5	62	58	54	44,5	34,5	24

PARAMETRY HYDRAULICZNE







WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary w mm									Ciężar (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	
Multi EVO-E 5-40 M	125	380	100	220	198	180	119	1"1/4	1"	12,2
Multi EVO-E 5-50 M	125	380	100	220	198	180	119	1"1/4	1"	13
Multi EVO-E 5-60 M	125	413	100	230	198	180	119	1"1/4	1"	14,5

Katalog

>>>więcej