Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 03:10

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-dab-divertron-1000-m-230v-p-1850.html



Pompa zatapialna DAB DIVERTRON 1000 M (230V)

Cena brutto	**1 860,00 zł**
Cena netto	**1 512,20 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**DAB**

Opis produktu

DIVERTRON 1000 M - wielostopniowe pompy o dużej mocy przeznaczone do systemów wykorzystania wody deszczowej, systemów zraszaczy, tłoczenia wody ze zbiorników, studni, cystern, stawów oraz do innych zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia.

Cechy szczególne:

- Wbudowany czujnik ciśnienia, czujnik przepływu i zawór zwrotny.
- Wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem.
- Dostarczany z 15 m przewodem zasilającym.
- Dostępny z filtrem siatkowym lub pierścieniem ze stali nierdzewnej do stosowania w zestawie ssącym.

Budowa i zalety pompy:
Wielostopniowe pompy ze zintegrowanym układem elektronicznym do automatycznego załączania i wyłączania pompy, wyłącznikiem ciśnieniowym i czujnikiem przepływu. Zabezpieczenie przed pracą na sucho. Zintegrowany zawór zwrotny. Niezawodne i łatwe w obsłudze. Dostępne w wersji z 3 lub 4 wirnikami. W zakresie dostawy przewód zasilający 15m. Dostępna z filtrem wlotowym lub pierścieniem ze stali nierdzewnej do podłączenia z zestawem ssącym.

Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych i abrazyjnych, nieagresywne.

Montaż: stacjonarny lub przenośny, w pozycji pionowej.


Praca: ręczna lub automatyczna ZAŁ./WYŁ. sterowane elektronicznie (praca ciągła tylko w pełnym zanurzeniu)**.**




Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,55 kW)**

- Wydajność maksymalna - **90 l/min (5,4 m^3/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. **- 36 m (3,6 bar)**
- Zakres temperatury medium **- od 0°C do +35°C**
- Maks. głębokość zanurzenia - **12 m**
- Średnica króćca tłocznego **- 1"**
- Stopień ochrony silnika - **IP 68**
- Klasa izolacji silnika - **F**




Charakterystyki opierają się na wartościach kinematycznych przy lepkości = 1 mm^2/s oraz gęstości równej 1000 kg/m^3. Tolerancje krzywych zgodne z ISO9906.



MODEL	DANE ELEKTRYCZNE			DANE HYDRAULICZNE									Ø	DŁ. PRZEW. (m)	A	ØD	H
	NAPIĘCIE 50 Hz	P2 ZNAM.		Q m^3/h	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,1	5,4					
		kW	HP	l/min	0	15	30	45	60	75	85	90					
DIVERTRON 1000 M	1 x 230 V	0,55	0,75		36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15	150	30	450
DIVERTRON X 1000 M	1 x 230 V	0,55	0,75		36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15	150	30	450
DIVERTRON 1200 M	1 x 230 V	0,75	1	H (m)	46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15	150	30	480
DIVERTRON X 1200 M	1 x 230 V	0,75	1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15	150	30	480

	CZĘŚCI		MATERIAŁY
1.	Podstawa		Technopolimer
2.	Wtyczka		Technopolimer
3.	Nakrętka		Stal nierdzewna A2 UNI 7474
4.	Podkładka		Stal nierdzewna A2
5.	Dyfuzor końcowy		Technopolimer
6.	Pierścień pływający		Technopolimer
7.	O-ring		NBR
8.	Dyfuzor		Technopolimer
9.	Wirnik		Technopolimer/ Stal nierdzewna AISI 304
10.	Podkładka		Technopolimer
11.	Filtr lub przyłącze		Stal nierdzewna AISI 304
12.	Wał		Stal nierdzewna AISI 303
13.	Obudowa		Technopolimer
14.	Podparcie dyfuzora		Technopolimer
15.	O-ring		NBR
16.	O-ring		NBR
17.	Podkładka		Stal nierdzewna A2
18.	Podkładka		Stal nierdzewna A2
19.	Silnik	Obudowa	Aluminium
		Wał silnika	Stal nierdzewna AISI 416
20.	Zawór zwrotny		Technopolimer/NBR/ Silopren ferrimax/AISI 302
21.	Pokrywa		Technopolimer
22.	Osłona piaskowa		Technopolimer
23.	O-ring		NBR
24.	Pokrywa tłoczenia		Technopolimer
25.	Wkładka		Mosiądz niklowany



>>>więcej