

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-do-cieczy-agresywnych-hcp-50sfu28a-f-p-2232.html>



Pompa zatapialna do cieczy agresywnych HCP 50SFU2.8A F

Cena brutto	5 540,00 zł
Cena netto	4 504,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Pompy serii SF firmy HCP przeznaczone są do przepompowywania wody brudnej, ściekowej. Charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej, co zapewnia im długowieczność i niezawodność w trudnych warunkach pracy, zwłaszcza w kontakcie z agresywnymi chemikaliami oraz zanieczyszczeniami.

Przedmiot		Opis
Ciecz pompowan.	Temperatura	0~40°C (32~104°F)
	Typ Medium	Woda brudna Ścieki komunalne Ścieki przemysłowe
Pompa	Napiecie	50Hz
	Silnik	2-biegunowy(3000rpm) Ustawienie suche
	Izolacja	Klasa B (0.5~1HP) • Klasa F (2~5HP) • Klasa H (7.5~20HP)
	Stopień ochron.	IP68
	Czujnik temp.	Termiczny (0.5HP 1Ø) • Auto-cut (0.5HP 3Ø~10HP) • MTS & MS(15~20HP)
	Łożysko	Łożyska kulkowe zamknięte
	Uszczelnienie	Podwójna uszczelka mechaniczna
	Wirnik	Vortex • Otwarty
Materiał	Górna pokrywa	SCS14
	Rama silnika	SUS316
	Wał	SUS316 (0.5~10HP) • SUS630 (15HP)
	Uszczelnienie	CA/CE & SiC/SiC
	O-ring	Viton
	Obudowa	SCS14
	Wirnik	SCS14
	Kabel	VCT lub H07RN-F
Wyposażenie opcjonalne		Zamontowane wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta.

Zastosowanie:

- Oczyszczanie ścieków w przemyśle spożywczym i winiarskim.
- Oczyszczanie ścieków w górnictwie, przemyśle naftowym, elektronicznym i farbiarskim.
- Pompowanie i odwadnianie ścieków z substancjami zracymi.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **363 l/min (21,8 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **12,5 m (1,25 bar)**
- Maks. głębokość zanurzenia - **8 m**
- Maks. dopuszczalna temperatura cieczy - **+40°C**
- Przyłącze - **2"**
- Waga - **16 kg**
- Zakres pH - **2-10**

Cechy:

- Precyzyjne odlewanie przy użyciu zaawansowanej metody nierdzewnego odlewu daje najwyższą jakość z gładkim wykończeniem powierzchni.
- Standardowe wyposażenie obejmuje: kabel z wodoodporną podstawą kabla uszczelnioną żywicą epoksydowa, bezpiecznik silnika, podwójne uszczelnienia mechaniczne
- Chemicznie zabezpieczone Viton O-rings do obsługi kwaśnych i żrących płynów.
- Korpus hydrauliczny pompy wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na korozję do pompowania mediów chemicznych o niskim pH lub wody morskiej.

	Model	Moc HP(kW)	Wylot cal(mm)	Faza Ø	Rodzaj załącz.	Head m	Przepływ optyml.		Przelot kuli mm	Waga kg	
							m³/min	m³/h		1Ø	3Ø
typ U	50SFU2.4A	0.5(0.4)	2"(50)	1 3	Kondensator DOL	6	0.15	9	35	15	14
	50SFU2.8A	1(0.75)	2"(50)	1 3	Kondensator DOL	8	0.2	12	35	16	15
	80SFU21.5	2(1.5)	3"(80)	1 3	Kondensator DOL	8.5	0.4	24	50	30.5	26.5
	80SFU22.2	3(2.2)	3"(80)	1 3	Kondensator DOL	13	0.4	24	50	34	29
	80SFU23.7	5(3.7)	3"(80)	3	DOL	17.5	0.5	30	50	-	40
	80SFU25.5	7.5(5.5)	3"(80)	3	DOL	21	0.6	36	50	-	61
	80SFU27.5	10(7.5)	3"(80)	3	DOL	26	0.6	36	50	-	67
	80SFU211	15(11)	3"(80)	3	Y-D/DOL	33	0.6	36	50	-	76

