

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-einbach-de-x-3310-z-plywakiem-wq-3-13-0-25-p-2069.html>



Pompa zatapialna EINBACH DE-X 3310 z pływakiem (WQ 3-13-0,25)

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Einbach
Podnoszenie H	16 m
Wydajność Q	150 l/min (9 m3/h)

Opis produktu

EINBACH



EINBACH DE-X 3310 z pływakiem - pompa może być wykorzystywana do tłoczenia wody czystej i lekko zanieczyszczonej. Jest to solidna pompa, która została wykonana z trwałych materiałów zapewniających bezproblemowe działanie.

Pompa posiada sterowanie pływakowe które steruje jej załączeniem, w zależności od poziomu pompowanego medium i chroni pompę przed pracą na sucho.

W pompie zastosowano króciec, umożliwiający podłączenie węża tłoczonego za pomocą opaski zaciskowej. Pompa została wyposażona w przyłącze na wąż o rozmiarze 1".

Pompa została wyposażona w specjalne sito. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, pompa ma ułatwione wypieranie zanieczyszczeń z cieczy. Takie rozwiązanie poprawia przede wszystkim ciśnienie generowane przez pompę co przekłada się na zwiększenie odległości tłoczenia wody. Dzięki zastosowaniu sita ochronnego zbyt duże elementy zanieczyszczeń znajdujących się w sieci nie zostaną przepuszczone i nie zatkają pompy.

Pompa została wyposażona w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika. Dzięki zabezpieczeniu termicznemu pompa ma zapewnioną ochronę przed zwarcim oraz przed przeciążeniem. W sytuacji gdy na uzwojeniach silnika wzrośnie temperatura, wyłącznik termiczny ochroni silnik przed znacznym przegraniem.

Pompa posiada certyfikaty jakości i bezpieczeństwa potwierdzone deklaracją zgodności, którą otrzymują Państwa w raz z dokładną instrukcją użytkowania. Jest to dowód wysokiej klasy produktu, wyróżniającego się spośród innych, jakości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Dane techniczne:



- Zasilanie - **230V / 50Hz**
- Wydajność maksymalna - **150 l/min (9 m³/h)**
- Maksymalna wysokość podnoszenia wody - **16 m (1,6 bar)**
- Moc max - **1350W**
- Moc nominalna - **370W**
- Obroty - **2850 obr/min**
- Średnica przyłącza węża - **1"**
- Średnica pompy - **22 cm**
- Waga - **9 kg**

Zastosowanie:

- Tłoczenia wody deszczowej, wody infiltracyjnej i ścieków z gospodarstw domowych,
- Awaryjnego odwadniania zatopionych obszarów,
- Przelewania czystych lub umiarkowanie zanieczyszczonych cieczy, jednak bez kamieni lub podobnych dużych przedmiotów.



