

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-ipk400-ibo-z-wbudowanym-plywakiem-230v-p-1874.html>



Pompa zatapialna IPK400 IBO z wbudowanym pływakiem (230V)

Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	154,47 zł
Cena poprzednia	200,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	IBO

Opis produktu

IPK400 - zatapialna pompa plastikowa przeznaczona do wody czystej i lekko zanieczyszczonej. W pompach zastosowano króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węża tłocznego. Niewielkie wymiary i waga sprawiają że pompy są niezwykle łatwe w użytkowaniu i konserwacji. Wszystkie pompy posiadają zabezpieczenie termiczne montowane.

Pompa posiada pokrewną konstrukcję do pomp IPE, przy czym budowa wyłącznika nie została oparta na sondach lecz na pływaku pracującym w pozycji pionowej wewnątrz specjalnego kanału. Tak jak w przypadku pompy IPE pompę można umieścić w wąskiej studzience, co przy pompach IP może być niemożliwe ze względu na podłączony 30cm przewodem wyłącznik pływakowy, zwiększający średnicę pompy.

Zastosowanie:

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Pompy mogą być wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni. Pompy mogą również służyć do tłoczenia wody deszczowej.

Materiały:

- IPE / IPK • Obudowa: **Technopolimer**
- Wał i rotor: **stal nierdzewna AISI 304**
- Wirnik: **noryl**
- Dławica mechaniczna: **ceramika/węgiel**
- Prędkość obrotowa silnika: **2850RMP**



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230V (0,4 kW)**
- Wydajność maksymalna - **125 l/min (7,5 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **5 m (0,5 bar)**
- Maksymalna temperatura cieczy - **35°C**
- Maksymalna temperatura otoczenia - **40°C**

- Stopień ochrony - **IP 68**
- Klasa izolacji - **B**
- Zabezpieczenie termiczne - **Tak**
- Tryb pracy - **Ciągły**
- Waga - **4,5 kg**

PARAMETRY									
Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przełot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
IPE 400	5	125	400	230	30	3	1 - 1½	23/39	4
IPK 400	5	125	400	230	30	3	1 - 1½	26/39	4,5

