

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/przepompownia-do-podnoszenia-sciekow-sanbox-2x750-z-wirnikiem-vortex-p-2582.html>



Przepompownia do podnoszenia ścieków Sanbox 2x750 z wirnikiem Vortex

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887247528
Producent	IBO
Podnoszenie H	12,5 m
Wydajność Q	375 l/min

Opis produktu

Przepompownie do podnoszenia ścieków SANBOX 2x750 z wirnikiem Vortex i z dwiema pompami pracującymi naprzemiennie, służą do gromadzenia i transportu ścieków domowych, które nie mogą być odprowadzane przez swobodny odpływ grawitacyjny. Ścieki są podnoszone do punktu odbioru przez kanalizację grawitacyjną. Urządzenia do podnoszenia ścieków SANBOX są przeznaczone głównie dla niezależnych budynków takich jak wille, domy wielorodzinne, a także mogą być stosowane w małych obiektach komercyjnych.

Cechy:

- **Bezobsługowa praca:** Sterowniki **SANBOX ICM** z systemem zabezpieczeń awaryjnych.
- **Solidne pompy:** Wirniki **VORTEX**, swobodny przełot do 40 mm, stal nierdzewna.
- **Wysoka odporność termiczna:** Praca ze ściekami do 60°C (krótkotrwale do 90°C).
- **Zawory zwrotne:** Fabryczne, niezawodne wyposażenie.
- **Chłodzenie olejem:** Zapewnia cichą pracę i długą żywotność.
- **Dwie pompy:** gwarantują pracę naprzemienną.
- **Kolektor Y:** Na wyposażeniu wersji dwupompowej.
- **Opcjonalne samooczyszczanie:** Możliwość montażu dysz wysokociśnieniowych.

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 12.5 m
- Wydajność: 375.0 l/min
- Moc: 0.75 kW (P2)
- Zasilanie: 1~230 V V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 6.0 A
- Maks. temperatura medium: 60°C
- Chłodzenie silnika: olejowe
- Tryb pracy: S1 (praca ciągła)
- Prędkość silnika: 2850 rpm
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Wymiary: 697/540/565 mm
- Waga produktu: 47.0 kg