

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/przepompownia-do-podnoszenia-sciekow-sanbox-z-2x750-z-rozdrabniaczem-srubowym-p-2583.html>



Przepompownia do podnoszenia ścieków Sanbox (Z) 2x750 z rozdrabniaczem śrubowym

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887247566
Producent	IBO
Podnoszenie H	16 m
Wydajność Q	300 l/min

Opis produktu

Przepompownie do podnoszenia ścieków SANBOX (Z) 2x750 z rozdrabniaczem śrubowym i z dwiema pompami pracującymi naprzemiennie, służą do gromadzenia i transportu ścieków domowych, które nie mogą być odprowadzane przez swobodny odpływ grawitacyjny. Ścieki są podnoszone do punktu odbioru przez kanalizację grawitacyjną. Urządzenia do podnoszenia ścieków SANBOX są przeznaczone głównie dla niezależnych budynków takich jak wille, domy wielorodzinne, a także mogą być stosowane w małych obiektach komercyjnych.

Cechy:

- **Bezobsługowa praca:** Sterowniki **SANBOX ICN** z systemem zabezpieczeń awaryjnych.
- **System rozdrabniający:** Pompy wyposażone w solidny **rozdrabniacz śrubowy**.
- **Wysoka odporność termiczna:** Praca ze ściekami do 60°C (krótkotrwale do 90°C).
- **Zawory zwrotne:** Fabryczne, niezawodne wyposażenie.
- **Trwała konstrukcja:** Wykonanie ze stali nierdzewnej i chłodzenie olejem (cicha praca).
- **Dwie wersje do wyboru:** Model z jedną pompą (Z 750) lub z dwiema (Z 2 × 750).
- **Kolektor Y:** Na wyposażeniu wersji dwupompowej.
- **Opcjonalne samooczyszczanie:** Możliwość montażu dysz wysokociśnieniowych.

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 16.0 m
- Wydajność: 300.0 l/min
- Moc: 0.75 kW (P2)
- Zasilanie: 1~230 V
- Maks. temperatura medium: 60°C
- Chłodzenie silnika: olejowe
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 7.0 A
- Prędkość silnika: 2850 rpm
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Wymiary: 750/560/550 mm
- Waga produktu: 64.0 kg