

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/przepompownia-jung-pumpen-us-73-hes-do-wody-goracej-p-2197.html>



Przepompownia JUNG PUMPEN US 73 HES do wody gorącej

Cena brutto	9 939,00 zł
Cena netto	8 080,49 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	JUNG PUMPEN

Opis produktu

Przepompownia JUNG PUMPEN US 73 HES do wody gorącej



Urządzenie Hebefix 100 jest przeznaczone do tłoczenia ścieków zawierających włókna, na przykład z pralni, a także ścieki z maszyn stosowanych w gospodarstwach domowych, takich jak zmywarki do naczyń, czy pralki (również po gotowaniu). o temperaturze do 80 °C. Urządzenie składa się z ustawianego na podłodze zbiornika z tworzywa sztucznego (o pojemności ok. 75 l) z czterema różnymi dopływami dla rur o średnicach zewnętrznych 50 lub 110 mm. Załączoną rurę tłoczną można wyprowadzić ze zbiornika zarówno ze strony lewej, jak i z prawej (przyłącze R 1½").

W przypadku zastosowań przemysłowych należy sprawdzić odporność materiałów wykonania zbiornika na działanie mediów roboczych.

Hebefix nadaje się znakomicie do montażu wtórnego na równo z podłogą. Hebefix można instalować praktycznie w każdym miejscu - nawet poniżej poziomu cofania wody i to bez konieczności wykonywania prac murarskich lub wykopów. Do

urządzenia podłączyć można bezproblemowo odpływy umywalki, pralki, zmywarki do naczyń oraz brodzika (wyłącznie w połączeniu z U3KS wyposażoną w pływak specjalny).

Podłączenie przewodu wentylacyjnego i wyprowadzenie ponad dach niweluje nieprzyjemne zapachy. Jeśli zbiornik wentylowany jest przez powietrze w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany, to wydobywanie się nieprzyjemnych zapachów z Hebefix 100 można zredukować dzięki zastosowaniu filtra z węglem aktywnym. Zalecamy również montaż instalacji alarmowej. Instalacja alarmowa ostrzegać będzie przed zbyt wysokim poziomem wody w zbiorniku.

Hebefix 100 (H) - stacja dwupompowa: dzięki połączeniu dwóch urządzeń Hebefix 100 (H) możliwe jest wykonanie podwójnego systemu do odprowadzania ścieków o wysokiej temperaturze. Odpowiednie wyposażenie dodatkowe dostępne jest na życzenie.

Dostawa

Zbiornik z tworzywa sztucznego z założoną uszczelką i pokrywą do instalacji pompy certyfikowanej zgodnie z normą EN 12050, z czterema różnymi dopływami DN50/DN100, kołnierzem przyłączeniowym DN 100 z opaskami, uszczelkami i łącznikiem elastycznym, wentylacją zbiornika, filtrem z węglem aktywnym (wyłącznie Hebefix 100), wpustem przewodu, dołączonym przewodem ciśnieniowym (w przypadku Hebefix 100 H ze stali nierdzewnej) z zaworem zwrotnym klapowym 1½", pompa US 73 HES.

Parametry pompy US 73 HES:

Hmax- 9m

Qmax- 19m³/h

P1-0,83 kW, P2-0,5 kW.

