

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/silnik-pedrollo-4pd-10-400v-p-1742.html>



Silnik Pedrollo 4PD /10 (400V)

| | |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto | 4 990,00 zł |
| Cena netto | 4 056,91 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 10 dni |
| Producent | PEDROLLO |

Opis produktu



Silnik Pedrollo 4PD /10 - 4 silnik do pomp głębinowych PEDROLLO (wypełnione olejem).



Dane techniczne:

- Moc - **7.5 kW**
- Ilość obrotów - **2840 obr/min**
- Maksymalna temperatura wody - **+35 °C**
- Maksymalna głębokość zanurzenia - **200 m**
- Ilość załączeń silnika na godzinę - **20 w regularnych odstępach czasu**
- Minimalna wydajność dla chłodzenia silnika - **8 cm/s**
- Tryb pracy silnika - **Praca ciągła S1**
- Wyposażona w kabel zasilający o następujących długościach:
 - **2 m Dla mocy silnika od 0.37 to 2.2 kW (z możliwością przedłużenia)**
 - **3.6 m Dla mocy silnika od 3 to 7.5 kW (z możliwością przedłużenia)**
- Waga - **29.5 kg**

Dostarczane na zamówienie:

- Wykonany ze specjalnego stopu bez cynku i aluminium i kadmu, odpowiedni do kontaktu z wodą pitną.
- Można ją łatwo przymocować do dolnej krawędzi silników 4PD, aby chronić je przed korozją w obecności nieregularnych prądów lub szczególnie agresywnych wód, znacznie zwiększając żywotność elementów silnika.



WYDAJNOŚĆ

Wersja jednofazowa

| MODEL | Moc znamionowa | | Obciążenie osi | Ilość obrotów | Prąd rozruchowy Prąd znamionowy | Współczynnik mocy | KONDENSATOR (VL=450V) | h2 | Waga |
|---------------|----------------|------|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|------|
| | kW | HP | | | | | | | |
| 230 V / 50 Hz | | | | | | | | | |
| | P2 | | | | | | | | |
| 4PDm / 0.50 | 0.37 | 0.50 | 2000 | 2800 | 3.3 | 0.86 | 20 | 311 | 6.8 |
| 4PDm / 0.75 | 0.55 | 0.75 | | 2810 | 3.5 | 0.89 | 25 | 331 | 7.7 |
| 4PDm / 1 | 0.75 | 1 | | 2825 | 3.2 | 0.91 | 35 | 356 | 8.9 |
| 4PDm / 1.5 | 1.1 | 1.5 | | 2840 | 3.2 | 0.93 | 40 | 396 | 10.6 |
| 4PDm / 2 | 1.5 | 2 | | 2845 | 3.3 | 0.93 | 60 | 437 | 12.6 |
| 4PDm / 3 | 2.2 | 3 | | 2820 | 3.1 | 0.94 | 75 | 492 | 14.9 |

Wersja trójfazowa

| MODEL | Moc znamionowa | | Obciążenie osi | Ilość obrotów | Prąd rozruchowy Prąd znamionowy | Współczynnik mocy | h2 | Waga |
|---------------|----------------|------|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----|------|
| | kW | HP | | | | | | |
| 400 V / 50 Hz | | | | | | | | |
| | P2 | | | | | | | |
| 4PD / 0.50 | 0.37 | 0.50 | 2000 | 2855 | 3.2 | 0.52 | 311 | 7.0 |
| 4PD / 0.75 | 0.55 | 0.75 | | 2835 | 4 | 0.63 | 331 | 7.7 |
| 4PD / 1 | 0.75 | 1 | | 2825 | 3.8 | 0.71 | 356 | 8.8 |
| 4PD / 1.5 | 1.1 | 1.5 | | 2825 | 4.6 | 0.79 | 371 | 9.4 |
| 4PD / 2 | 1.5 | 2 | | 2835 | 3.8 | 0.66 | 396 | 10.6 |
| 4PD / 3 | 2.2 | 3 | | 2810 | 6.5 | 0.73 | 437 | 12.5 |
| 4PD / 4 | 3 | 4 | 3000 | 2840 | 5.6 | 0.79 | 450 | 13.7 |
| 4PD / 5.5 | 4 | 5.5 | 5000 | 2835 | 5.4 | 0.77 | 505 | 16.3 |
| 4PD / 7.5 | 5.5 | 7.5 | | 2820 | 5.4 | 0.82 | 590 | 20.1 |
| 4PD / 10 | 7.5 | 10 | | 2840 | 5.4 | 0.76 | 800 | 29.5 |



>>>więcej



>>>więcej