

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/silnik-pedrollo-4pdm4pd-1-230400v-p-1735.html>



Silnik Pedrollo 4PDm/4PD /1 (230/400V)

Cena brutto	1 530,00 zł
Cena netto	1 243,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



Silnik Pedrollo 4PDm/4PD /1 - 4" silnik do pomp głębinowych PEDROLLO (wypełnione olejem).



Dane techniczne:

- Moc - **0,75 kW**
- Ilość obrotów - **2825 obr/min**
- Maksymalna temperatura wody - **+35 °C**
- Maksymalna głębokość zanurzenia - **200 m**
- Ilość załączeń silnika na godzinę - **20 w regularnych odstępach czasu**
- Minimalna wydajność dla chłodzenia silnika - **8 cm/s**
- Tryb pracy silnika - **Praca ciągła S1**
- Wyposażona w kabel zasilający o następujących długościach:
 - **2 m Dla mocy silnika od 0.37 to 2.2 kW (z możliwością przedłużenia)**
 - **3.6 m Dla mocy silnika od 3 to 7.5 kW (z możliwością przedłużenia)**
- Waga - **8.9 kg**

Dostarczane na zamówienie:

- Wykonany ze specjalnego stopu bez cynku i aluminium i kadmu, odpowiedni do kontaktu z wodą pitną.
- Można ją łatwo przymocować do dolnej krawędzi silników 4PD, aby chronić je przed korozją w obecności nieregularnych prądów lub szczególnie agresywnych wód, znacznie zwiększając żywotność elementów silnika.



WYDAJNOŚĆ

Wersja jednofazowa

MODEL	Moc znamionowa		Obciążenie osi	Ilość obrotów	Prąd rozruchowy Prąd znamionowy	Współczynnik mocy	KONDENSATOR (VL=450V)	h2	Waga						
	kW	HP													
230 V / 50 Hz	P2		2000	min-1		cos φ	μF	mm	kg						
4PDm / 0.50	0.37	0.50								2800	3.3	0.86	20	311	6.8
4PDm / 0.75	0.55	0.75								2810	3.5	0.89	25	331	7.7
4PDm / 1	0.75	1								2825	3.2	0.91	35	356	8.9
4PDm / 1.5	1.1	1.5								2840	3.2	0.93	40	396	10.6
4PDm / 2	1.5	2								2845	3.3	0.93	60	437	12.6
4PDm / 3	2.2	3								2820	3.1	0.94	75	492	14.9

Wersja trójfazowa

MODEL	Moc znamionowa		Obciążenie osi	Ilość obrotów	Prąd rozruchowy Prąd znamionowy	Współczynnik mocy	h2	Waga					
	kW	HP											
400 V / 50 Hz	P2		2000	min-1		cos φ	mm	kg					
4PD / 0.50	0.37	0.50							2855	3.2	0.52	311	7.0
4PD / 0.75	0.55	0.75							2835	4	0.63	331	7.7
4PD / 1	0.75	1							2825	3.8	0.71	356	8.8
4PD / 1.5	1.1	1.5							2825	4.6	0.79	371	9.4
4PD / 2	1.5	2							2835	3.8	0.66	396	10.6
4PD / 3	2.2	3							2810	6.5	0.73	437	12.5
4PD / 4	3	4							2840	5.6	0.79	450	13.7
4PD / 5.5	4	5.5							2835	5.4	0.77	505	16.3
4PD / 7.5	5.5	7.5							2820	5.4	0.82	590	20.1
4PD / 10	7.5	10	2840	5.4	0.76	800	29.5						



>>>więcej



>>>więcej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V , 400V